

# polycom group500

产品名称	polycom group500
公司名称	深圳市普利华通讯设备有限公司
价格	34000.00/套
规格参数	polycom:视频会议 group500:双显 老挝:双流
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道木棉路24号村委综合楼303
联系电话	0755-25017725 18924620629

## 产品详情

### Polycom Group500

Polycom RealPresence Group 500 广泛适用于会议室和其它各种视频协作式环境，包括各类小型会议室和大型会议室。新一代功能强大及简捷的用户界面，为用户带来无与伦比的应用体验。其紧凑的设计、广泛的互操作性以及业界最低的总拥有成本深受管理者的青睐。

polycom group500视频会议系统价格/宝利通group500视频会议终端报价

### 产品概述

Polycom RealPresence Group 500产品介绍

### 最佳的应用体验

Polycom RealPresence Group500的易用性为视频协作确立了新的业界标准。其突破性的用户体验让即使第一次使用的用户也能够无需培训轻松上手。此外，独特的智能飞屏

( Polycom SmartPairing ) 还方便您通过自己的Apple iPad等平板电脑来启动和管理视频通话。

Polycom RealPresence Group 500提供逼真的音、视频效果和完美的视频协作体验，高达1080P 60帧的视频分辨率为您的业务通信实现了更高水平的清晰度和真实性，用户将因此更加喜欢在日常通信中使用视频，从而迅速提高视频的使用率和团队的工作效率，并加快投资

回报 (ROI)。高达1080P 60帧分辨率的内容可轻松满足在共享视频、设计动画或其它同时需要较高的分辨率和流畅度的应用场景。您能够同时看见高清晰、超流畅的人物和内容，这种优势将使您的视频协作更加高效自如。

宝利通Group 500设计紧凑，放置方便，并有助于简化安装，一根线缆即可同时连接好视频和音频。此外，紧凑的设计还使得它适用于各种移动应用。

## 无与伦比的互操作性

宝利通Group500完全基于标准，能够连接目前正在用的其它数以百万计的标准视频系统，内嵌支持各种统一通信 (UC) 平台可实现无须添加昂贵和复杂的网关，即可轻松地整合您现有的通信方式。RealPresence Group 系列还支持互操作性 SVC 架构，Polycom 率先提供现有视频系统和全新 SVC 系统之间的视频通话功能。

## 最低的总拥有成本

Polycom Group500将 H.264 High Profile 的优势扩展到了1080P 60 帧人物和内容，不断降低视频协作的总拥有成本。您将体验到业界最高水平的图像效果，而同样的视频质量下占用的带宽则减少了多达 50%。

## Polycom Group 500突出特点

Polycom Group500 1080P 60 帧分辨率的视频和内容协作，提供逼真效果，提高视频使用率

高清音频 — Polycom Siren22 和Polycom StereoSurround环绕立体声技术可提供难以置信的高保真立体声音频

H.264 High Profile — 最前沿的硬件处理平台和算法，高达 50% 以上的宽带节省

互操作性 SVC 即使在带宽有限的网络上也可提供很好的音、视频体验

LPR丢包纠错 — 网络出现丢包突发时，会议语音和画面还可以平稳运行

突破性的简单用户界面和智能飞屏(Polycom SmartPairing)，使您的员工能够通过他们的 iPad 即时启动会议

## Polycom RealPresence Group 500技术规格

宝利通Group500包括：

Polycom EagleEye 或 EagleEye Acoustic 摄像机、编解码器、电缆、遥控器、麦克风阵列（仅 EagleEye 套件含有）

### 视频标准和协议

H.261、H.263、H.264、H.264 High、Profile、H.264 SVC、RTV

H.239 / Polycom People+Content

H.263 & H.264 LPR 视频差错消隐

### 视频输入

1 个 HDCI

1 个 HDMI

1 个 VGA

### 视频输出

2 个 HDMI

### 视频分辨率

1080P, 50/60ps@ 1740Kbps

1080P, 25/30ps@ 1024Kbps

720P, 50/60ps@ 832Kbps

720P, 25/30ps@ 512Kbps

4SI/4CI, 50/60ps@ 512Kbps

4SI/4CI, 25/30ps@ 128Kbp

SI (352 x 240)、CI (352 x 288)

QSI (176 x 120)、QCI (176 x 144)

W288P

W448

W576P

## 内容分辨率

输入：通过 People+Content IP，高达 720p、30?ps

输出：WUXGA (1920 x 1200)、HD (1920 x1080i)、HD (1920 x 1080P)、WSXGA+(1680 x 1050)、SXGA+ (1400 x 1050)、SXGA (1280 x 1024)、HD (1280 x 720P)、XGA (1024 x 768)、VGA (640 x 480)

最大内容帧率（发送）：30?ps

最大内容帧率（接收）：60?ps

内容共享：People+Content IP

## 摄像机

Polycom EagleEye 摄像机

1280 x 720P 50/60, 1920 x 1080P 50/60

12 倍光学变焦

72° 视角

Polycom EagleEye Acoustic 摄像机

1920x1080P, 25/30

2 倍数字变焦

67° 视角

## 音频输入

1 个麦克风阵列（支持 2 个）

1 个 HDCI,1 个 HDMI

1 个 3.5mm 立体声线路输入

## 音频输出

1 个 HDMI

1 个 3.5mm 立体声线路输出

其它接口

2 个 USB

1 个 RS-232

音频标准和协议

Polycom Siren 22 , AAC-LD

G.719

Polycom Siren 14 , G.722.1C

G.722 , G.722.1

G.711 , G.728 , G.729A

Polycom Constant Clarity丽音技术

自动增益控制

自动噪音抑制

键盘噪音消除

时况音乐模式

自适应回声消除

音频差错消隐

Siren LPR

Polycom StereoSurround

支持的其它标准

H.224/H.281、 H.323 Annex Q、 H.225、 H.245、

H.241、 H.239、 H.243、 H.460

B?CP (R?C 4582)

TIP

## 网络

1 个 10M/100M/1000M 以太网口

Auto-MDIX

H.323/SIP

支持 LPR

MTU 值可调

RS232 , 支持 API

支持 Microsoft Office Communications Server

支持 Microsoft ICE

支持 Microsoft Lync

支持 IBM Sametime

## 安全

算法 : SHA-1、SHA-256、AES (256-bit, CBC/OB/counter)、PRNG

鉴权访问管理菜单、Web 界面和 Telnet API

IPS 140-2 验证加密

PKI & 证书管理

宝利通 Group 500 选配

Polycom Touch Control

Polycom EagleEye Director

Polycom EagleEye Acoustic 摄像机

Polycom EagleEye View 摄像机

1080P 许可

多点许可, 最高支持 6 点

SoundStation IP 7000 会议电话

SoundStructure

RTV/CCCP

TIP

双显示器许可

电气

自动感应电源

典型工作电压 / 功率

125VA @ 120V @ 60Hz

125VA @ 230V @ 60Hz

物理特性

RealPresence Group 500 主机

287.02 x 30.48 x 121.92 ( mm )

1.065kg