

# 北京有机EVA树脂Y2022 (EVA14-2)

产品名称	北京有机EVA树脂Y2022 (EVA14-2)
公司名称	北京万塑化工产品有限公司
价格	13200.00/吨
规格参数	等级:优级品 规格:25KG 参数:原厂包装
公司地址	北京市房山区长阳万兴路86号-A1935
联系电话	13126625566

## 产品详情

EVA14-2 VA含量14, 熔指2 可用于片材、软管

厂家(产地): 北京有机  
用途级别: 薄膜级  
规格级别: 发泡级

牌号: 14-2  
销售方式: 品牌经销

特性级别: 标准级  
类型: 标准料

## 产品参数

性能项目	试验条件[状态	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	MFI	ASTM D-123	2	g/10
	密度	ASTM D-150	0.935	g/cm3
物理性能	膜厚		40	u
	VA含量	ISC.DIS 8965/1989(E)	14	%
	光泽度	ASTM D-100	82	%
机械性能	拉伸屈服强度 MD	ASTM D-638	4.5	N/mm2
	TD	ASTM D-638	4.1	N/mm2
	拉伸断裂伸长率 MD	ASTM D-639	440	%

				TD	ASTM D-639	720	%
					8		
	拉伸断裂强度			MD	ASTM D-638	24	N/mm <sup>2</sup>
				TD	ASTM D-638	24	N/mm <sup>2</sup>
	雾度				ASTM D-245	1.9	%
					7		
	落花流水标冲击强度				ASTM D-170	大于等于300	g
					9 A-B		
	1%断裂割线模量度			MD	ASTM D-882	44	N/mm <sup>2</sup>
					B		
				TD	ASTM D-882	50	N/mm <sup>2</sup>
					B		
	邵氏硬度			A	ASTM D-224	92	
					0		
				D	ASTM D-224	33	
					0		
	撕裂强度			MD	ASTM D-192	91	g
					2		
				TD	ASTM D-192	129	g
					2		
电气性能	介电常数		2 × 10HZ		ASTM D-150	2.9	
	介电强度				ASTM D-149	670	KV/cm
热性能	熔点					95	°C
	维卡软化点				ASTM D-152	70	°C
					5		