

# 气动耐磨插板阀

产品名称	气动耐磨插板阀
公司名称	永嘉锦鼎阀门股份有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:锦鼎 型号:PZ673H 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号
联系电话	15888215509

## 产品详情

PZ673X-10C气动耐磨插板阀、电控气动刀闸阀、气动刀型耐磨闸板阀、对夹式刀闸阀、耐磨刀型闸阀借助压缩空气驱动的阀门。气动刀型闸阀简单地说就是用气动执行器控制阀门,从而实现阀的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为气动执行器,下半部分为阀门。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

### 可选附件

- 1、单或双控电磁阀(有24V、220V等电压供选择,必要时可选防爆电磁阀)。
- 2、接近开关
- 3、气源处理三联件(包括减压阀、过滤器、油雾器)。
- 4、电/气阀门定位器(调节型用)。

### 气动耐磨插板阀性能规范：

公称压力 PN

壳体试验 1.5 Mpa

密封试验 1.1 Mpa

工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

主要性能规范

Chief Property And Specification

公称压力 ( MPa )

Normal Pressure 0.6、 1.0、 1.6 (150LB)

壳体试验 ( MPa )

Shell Test 0.9、 1.5、 2.4

密封试验 ( MPa )

Seal Test 0.66、 1.1、 1.8

工作温度

Working Temperature 100

使用介质

Applicable Medium 纸浆、污水、煤渣、灰渣

Mortar Mixture, Dregs with Water Proportion

气动耐磨插板阀主要零部件材质

Material Of Main Part

体、盖Body、 Bonnet 不锈钢、碳钢、灰铸铁

S.S、 C.S、 C.I

闸板Disc 碳钢、不锈钢

C.S、 S.S

阀杆Stem 不锈钢

S.S

密封面Sealing 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

Rubber、 PTFE、 S.S、 Carbide Alio

气动耐磨插板阀可选附件

1、 单或双控电磁阀 ( 有24V、 220V等电压供选择 , 必要时可选取防爆电磁阀 ) 。

- 2、接近开关。
- 3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）。
- 4、电/气动阀门定位器（调节型用）

气动耐磨插板阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPaDNLD1D2Hn-MMPaDNLD1D2Hn-M

0.6 50 43 90 110 335 4-M12 1.0 50 50 100 125 335 4-M16

65 46 110 130 363 4-M12 65 50 120 145 363 4-M16

80 46 125 150 395 4-M16 80 50 135 160 395 4-M16

100 52 145 170 465 4-M16 100 50 155 180 465 8-M16

125 56 175 200 530 8-M16 125 50 185 210 530 8-M16

150 56 200 225 630 8-M16 150 60 210 240 630 8-M20

200 60 255 280 750 8-M16 200 60 265 295 750 8-M20

250 68 310 335 900 12-M16 250 70 320 350 900 12-M20

300 78 362 395 1120 12-M20 300 80 368 400 1120 12-M20

350 78 412 445 1260 12-M20 350 90 428 460 1260 16-M20

400 102 462 495 1450 16-M20 400 100 482 515 1450 16-M22