

PA66美国舒尔曼 总代理商

产品名称	PA66美国舒尔曼 总代理商
公司名称	上海飞啸贸易有限公司
价格	.00/KG/包
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1240室
联系电话	021-31200818 13585788848

产品详情

PA66美国舒尔曼 总代理商

PA66美国舒尔曼总代理商（三证齐全）PA66美国舒尔曼代理商：上海飞啸将不断开拓新市场、切实服务，秉承客户至上、品质第一，以卓越的经营理念与您携手前进、共创辉煌：所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等

热销进口尼龙（PA66美国舒尔曼）

PA66美国舒尔曼GF30H

PA66美国舒尔曼GF30H

PA66美国舒尔曼GF30H

PA66美国舒尔曼GF30H

PA66 性能

- [耐热性]PA66在塑胶材料中有较高的熔点，在较高温度也能保持较强的强度和刚度，熔点252，连续耐热80-120。
- [阻燃性]PA66树脂本身不具有阻燃性，需要添加防火剂使其达到阻燃效果。
- [机械性能]PA66有优良的力学性能，机械强度很高，韧性超好，还具有自润性、耐摩擦性好等特性。

4.[耐化学品性]PA66对许多溶剂具有抗溶性，能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。

5.[尺寸稳定性]PA66应吸水性较大，因而尺寸稳定性较差，饱和水可达到3%以上。在一定程度上影响制件的尺寸稳定性，在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。

6.[加工性能]PA66的粘性较低，因此流动性很好。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维后可以将收缩率降低到0.2%~1%。收缩率在流动方向和与流动方向相垂直方向上的相差是较大的。

没有一一列出尼龙PA66美国舒尔曼、性能、及型号、价格，欢迎来电咨询！我们期待与您的合作！