

山地钻机 便携式地质勘探气动钻机 可拆分气动钻机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 山地钻机 便携式地质勘探气动钻机 可拆分气动钻机 |
| 公司名称 | 济宁市欧诺机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区翠都国际商务中心酒店及商业裙房01单元23层01-2310号房 |
| 联系电话 | 17616588883 |

产品详情

OSD30型液压山地钻机是本公司开发出的具有自主知识产权的系列产品。该系列产品广泛地用于石油钻井勘探、地质勘察、中小型矿山及交通、国防、水利等工程的石方钻凿爆破孔以及其它用途的孔。

产品参数：

产品说明:物探钻机主要适用于山地、黄土塬、丘陵、戈壁、农田等复杂地表的勘探钻井。钻机采用全液压驱动，山地地区主要采用空气钻井和空气震击钻井。在其它地区，更换钻具可实现螺旋钻井，增加泥浆泵可实现泥浆钻井。

| 序号 | 代号 | 名称 | 数量 |
|----|--------------|----------|----|
| 1 | FDZ50-02-00 | 液压系统总成 | 1套 |
| 2 | FDZ50-00 | 动力头总成 | 1套 |
| 3 | FDZ50-01-00 | 主机发动机总成 | 1套 |
| 4 | FDZ50-03-00 | 井架总成 | 1套 |
| 5 | FDZ50-04-00 | 底架总成 | 1套 |
| 6 | BLT-01-00 | 空压机发动机总成 | 1套 |
| 7 | XY3000-02-00 | 空压机总成 | 1套 |
| 8 | FDZ50-05-00 | 散热器总成 | 1套 |
| 9 | FDZ50-06-00 | 气管线总成 | 1套 |
| 10 | FDZ50-07-00 | 供油装置总成 | 2套 |
| B1 | | 冲击器总成 | |

钻机主要技术参数

| | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------------------|
| 机 型 | | FDZ50 |
| 钻井深度 | | 50m |
| 钻井方法 | | 空气震击钻井 螺旋钻井及泥浆钻井（备选） |
| 钻孔(成孔)直径(mm) | 空气震击钻井 泥浆钻井 | 岩石地层70-90，松散地层75-95 75-90 |
| 钻杆（直径×长度） | 空气震击钻井(mm) 泥浆钻井(mm) | 60×1500 |
| 动力头 | 额定扭矩(N.m) | 800-900 |
| | 钻速范围(r/min) | 0-135 |
| 钻机加压及提升功能 | 给进加压力(N) | 5500-6000 |
| | 钻具提升力(kN) | 12-16 |
| | 钻具最大升降速度(m/s) | 0.71-0.81 |
| 主机发动机功率(kw)/转速(r/min) | | 20/3600 |
| 液压系统 | 流量(L/min) | 0-60 |
| | 工作压力(Mpa) | 20 |
| 空压机组 | 机 型/配置数量 | 喷油螺杆式/1组 |
| | 风量(m ³ /min) | 3.8 |
| | 工作压力(Mpa) | 0.8 |
| | 发动机功率(kw)/转速(r/min) | 26/3600 |