

便携式电子视频内窥镜BST-22R

产品名称	便携式电子视频内窥镜BST-22R
公司名称	深圳博视泰科技有限公司
价格	78900.00/台
规格参数	品牌:Boseetec 型号:BST-22R 探头直径:2mm/2.2mm
公司地址	深圳市宝安区福永街道下十围东福围西街22号冠峰大厦302
联系电话	0755-85277850 15812873508

产品详情

高性能电子视频内窥镜BST-22R，手持式一体化设计，携带方便，操作简易，可插拔的电池设计，使工作时间延长持久，对检查各种工业管路或复杂狭小的设备内部空间的腐蚀、裂纹、焊缝、异物、磨损以及零部件内部的加工等情况均可进行细致全面的检测。

特点：

- 1.符合人体工程学设计理念，外形美观大气,完美的使用感受；
- 2.独立的电池设计,一台主机可配备多块电池,随时插拔更换；
- 3.探头外不锈钢材质,涂塑/钨丝软管检测线；
- 4.两方向弯曲，操控灵活省力，提高工作效率；
- 5.荧幕亮度、荧幕对比度、荧幕比例可调；
- 6.智能化拍照、录像一体功能，方便及时记录检测数据；
- 7.前端超亮LED照明，优化照明系统设计，照度9级可调；
- 8.高分辨率5.0英寸LCD显示屏，提供流畅、真实、清晰、稳定的动\静态检测画面。

技术参数

型号		BST-22R
主机	显示器	5寸高清显示器
	探头弯曲控制功能	上-下二方向手动扳手控制 拍照、录像、亮度调节、菜单、变焦、画面冻结
前端视频探头	音频	支持3.5mm手机耳麦
	内存	内置存储容量1G,外部扩展最高支持32G TF卡
	数据I/O端口	TF卡接口、耳麦接口、TV-OUT视频信号接口、充电、mini USB接口
	电池	7.4V 4000mAh 专用电池（可更换）
	待机时间	3.5h
	操作方式	手持便携
	亮度调节	9级亮度调节
	探头直径	2mm/2.2mm
	工作长度	500-1500mm
	有效像素	直视16万
软件	景深(mm)	3-20mm/5-80mm/8-150mm
	视角	90°
	照明	后置大功率LED光纤传光，25000-30000Lux
	插入管材质	聚氨酯涂塑管/钨丝编网
	操作系统	工业级安卓4.1操作系统
	用户界面	简洁图形化操作菜单
	文件管理	支持图片/视频播放、删除、格式化
	图像控制	翻转、缩放、画面冻结
	图片格式	PNG/JPEG（记录日期和时间）
	视频格式	3GP（记录日期和时间）
操作环境	语言	英语/中文/日语/德/法/意大利/阿拉伯等16国语言
	主机工作温度	温度-10~50°
	探头工作温度	温度-20~70°
	相对湿度	最高90%，无冷凝
产品尺寸	防水	主机IP55/插入管和探头IP67
	重量	355 × 170 × 100（mm） 1.4KG