

三乙醇胺 山东 99 (%)

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 三乙醇胺 山东 99 (%) |
| 公司名称 | 济南奥泰化工有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 产地/产商:山东 含量 :99 (%) 化学名称:三乙醇胺 |
| 公司地址 | 济南市历下区工业南路96号B区213 |
| 联系电话 | 86 0531 88195556 13706418406 |

产品详情

| | | | |
|-------|------|--------|----------|
| 产地/产商 | 山东 | 含量 | 99 (%) |
| 化学名称 | 三乙醇胺 | 执行质量标准 | 国标 |
| 产品等级 | 优级品 | CAS | 102-71-6 |

公司大量供应美国、韩国、台湾、抚顺三乙醇胺

货物所在地：山东济南

cas国际编号：102-71-6一、物化性质

三乙醇胺常温下无色、粘稠液体，沸点360.0 ，熔点21.2，闪点193 ，平均分子量147-149，分子式： $n(c_2h_5o)_3$ 有氨味，易溶于水、乙醇。可腐蚀铜、铝及其合金。液体和蒸汽腐蚀皮肤和眼睛。可与多种酸反应生成酯、酰胺盐。

二、质量指标

| 指标名称 | 指标 | |
|-----------------------------|--------------|-----|
| | 优级品 | 一般 |
| 外观 | 无色或微黄色粘性液体 | 棕黄色 |
| 三乙醇胺含量 | 97% | 85% |
| 密度(20) , g/cm ³ | 1.098--1.112 | |

三、用途

主要用作水泥中的助磨剂，混凝土施工中的早强剂；金属加工中的金属切削、防锈、化妆品行业中的酸

碱中和剂、乳化剂；油墨工业中的固化剂；也用于表面活性剂、防锈剂、电镀中的络合剂，pH值调节剂。

四、包装与贮存

本产品采用镀锌铁桶包装，每桶净重为200kg,220kg。本品应存放在通风、阴凉、干燥处，注意防烟火。