手动双密封刀型闸阀，双向硬密封耐磨刀闸阀

产品名称	手动双密封刀型闸阀，双向硬密封耐磨刀闸阀
公司名称	永嘉锦鼎阀门股份有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:锦鼎 型号:PZ73H/X/F 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号
联系电话	15888215509

产品详情

手动双密封刀型闸阀，双向硬密封耐磨刀闸阀主要由阀体、阀板、丝杆、阀杆螺母、支架、压条、手轮、填料组成，本阀具有体积小，重量轻，本系列产品属单夹式梅花型、平行单闸板结构、单向流通性质，流通阻力小、可切断各种浆类、灰渣、污水、水渣混合物、纤维等介质，泛应用于电力，市政、矿山、冶金、化工、煤炭、水利等行业，是一种应用性强的新型更新替代阀门产品。 手动双密封刀型闸阀，双向硬密封耐磨刀闸阀可提升的闸板密封面，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物;不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏;短结构长度，可节省原料、安装空间、也有效支持管道强度;阀体上的导向块使闸板正确运动。挤压块保证闸板有效密封;U型闸板可作为切断使用。

阀体材质:铸钢(WCB)、不锈钢(304、316)、2520

称压力:0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa、150LB

公称通径:DN50-600mm NPS2 ” -24 ”

适用温度:-38~+650℃(具体温度范围视密封副材质和介质性质而定)

连接法兰:ANSIB16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS标准

密封型式:硬密封(H、Y)、软密封(X、F)

泄漏量: 硬密封:D级(液体0.1XDNmm3/s)、软密封:A级(零泄漏)

驱动方式:手轮驱动

????????????——??????????????——????????????????????????——????????????????
???——????????????????????——????????????????????????——????????????????

????????GB/T 12221-2005???????GB/T 9113???????GB/T 12224-2005???????GB/T 13927-2008????????? PN???? 1.5 Mpa???? 1.1 Mpa???? ???80? ?????180? ????425????? ?????????????????? ?????????????????????????(mm)?

MPa DN L D D1 D2 H N-M D01.0 50 43 160 125 100 330 4-M16 180 65 46 180 145 120 360 4-M16 180 80 46 195 160 135 390 4-M16 220 100 52 215 180 155 440 8-M16 220 125 56 245 210 185 510 8-M16 230 150 56 280 240 210 600 8-M20 280 200 60 335 295 265 700 8-M20 360 250 68 390 350 320 840 12-M20 360 300 78 440 400 368 960 12-M20 400 350 78 500 460 428 1110 16-M20 400 400 102 565 515 482 1250 16-M22 400