

轻墙体板设备水泥基匀质板生产线

产品名称	轻墙体板设备水泥基匀质板生产线
公司名称	大城县文羲防腐设备厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	大城县刘固献村
联系电话	0316 - 3285941 15369604777

产品详情

A级轻匀质保温板设备优势：

1 设备智能化：通过配方和生产工艺流程设计生产线，采用配方和工艺固化到生产线中的方法来实现电脑的整机操作，从而实现智能化，避免了生产过程中的人为误差。

2 设备灵活性：采用的模块化设计方式，将设备分为三大系统，可根据客户的不同的投资规模和场地环境，量身定制，提供不同的设备生产方案。

3 生产集约化：绿能设计的复合A级硅质保温板的生产线遵从了生产集约化，为客户实现最大程度的资源优化配置，节约投资成本，实现流水化生产。硅质改性聚苯板设备具有绝热效果好，施工简易，使用寿命长，综合成本低，耐性好，无毒性，缓冲性强等特点。其所生产的硅质板又称为硅质改性聚苯板或硅质热固性聚苯板，是在传统的聚苯板基础上进行改良，从而达到A级阻燃效果的新型保温隔热材料。它不仅延续了传统聚苯板导热系数小、保温隔热效果好等优点，而且弥补了传统泡沫板阻燃效果差的缺点，同时克服了市场上同类阻燃效果材料质量重、价格高的问题，是一种理想的保温隔热材料，具有广泛的市场需求。

硅质聚苯板设备生产1200*600规格,工艺操作简单。硅质聚苯板设备分负压、真空、自动上料、自动吸附、自动滚压，出料加压，烘干及成品渗透率达到96%以上。成品容重控制在每立方达到50公斤。硅质聚苯板设备分；全自动吸附机,自动滚压机，全自动搅拌机，自动上料、自动烤箱等使生产质量高超、产量提

高、节省人工。本厂产品质量包您满意，欢迎广大客户到公司采购、洽谈。

硅质聚苯板产品特点：硅脂EPS 保温板除了具备普通保温板的所有性能外，还具有以下特点：

- 1、防火性能达到难燃型 a1 级：硅脂EPS 保温板燃烧性能完全达到 a1 级，具有良好的防火性能。
- 2、绝热能力更强：硅脂EPS 保温板是经典隔热材料发泡聚苯乙烯通过化学方法进一步

精炼的产品，导热系数 0.032，它的绝热能力比普通 EPS 高出 30%，有助于提高能效并减少二氧化碳的排放。

3、同等效果成本更低：硅质EPS 保温板的突出绝热能力在低密度时表现的特别明显。比采用常规的 EPS 保温板更节省成本。性价比高，同等效果时，与其它防火型外保温系统相比更节省成本。

施工简便、系统整体性好：

硅质聚苯板外保温系统施工与EPS薄抹灰外墙外保温系统施工方法一致，有较高的系统整体性及耐久性，适合用于有防火要求而需采用A 1级聚苯板的外墙外保温工程。

联系人：王经理 电话：15369604777