

# Z273X电液动耐磨浆液阀

产品名称	Z273X电液动耐磨浆液阀
公司名称	永嘉锦鼎阀门股份有限公司
价格	2100.00/台
规格参数	品牌:锦鼎 型号:Z273X 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号
联系电话	15888215509

## 产品详情

Z273X电液动耐磨浆液阀通过电液联动装置往复推位来控制阀门的开启和关闭，如配置传感器或数字显示装置，可进行远距离，高空的危险地区集中或程序控制，广泛适用于矿山电厂的选煤、排渣、食品、造纸、医药、化工等管路上。

主要零部件材料：

公称压力MPa 试验压力 工作温度 适用介质

壳体MPa 密封MPa

0.6 0.9 0.66 80 纸浆、煤浆、水、灰渣

1.0 1.5 1.1 80

Z273X电液动耐磨浆液阀主要性能规范：

型号 Z973X-2.5 Z973X-6 Z973X-10 Z973X-16

工作压力(MPa) 0.25 0.6 1.0 1.6

适用介质 煤浆、糖浆、纸浆、泥浆、污水、矿渣等

适用温度( ) 120

材料 阀体 灰铸铁

闸板 铬镍钛不锈钢

阀体密封圈 合成橡胶或聚四氟乙烯

阀杆 铬不锈钢

支架 碳素钢

填料 聚四氟乙烯

电液动装置参数：

机、电、液、仪一体化，实现现场控制，集中监控或自动控制。

无级调力，运行平稳，冲击力小，适用于较高压力场合。

节能，液压传动效率高达80%

阀门整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。

可控制任意阀位并可锁定。

Z273X电液动耐磨浆液阀产品执行标准:

设计制造：JB/T 8691-98

结构长度：GB/T 15188.2-94

法兰连接尺寸：GB/T 9113-2000

阀门检查和试验：GB/T 13927-92

主要外形及连接尺寸(mm)：

公称压力MPa 试验压力 工作温度 适用介质

壳体MPa 密封MPa

0.6 0.9 0.66 80 纸浆、煤浆、水、灰渣

1.0 1.5 1.1 80

Z273X电液动耐磨浆液阀主要外形及连接尺寸(mm)：

公称通径DN L D D1 D0 H n-M

PN6 PN10

50 48 48 125 100 180 295 4-M16

65 48 48 145 120 180 305 4-M16

80 50 50 160 135 220 330 8-M16

100 50 50 180 155 220 380 8-M16

125 50 50 210 185 240 415 8-M16

150 60 60 240 210 280 490 8-M20

200 60 60 295 265 280 550 8-M20

250 70 70 350 320 360 693 12-M20

300 80 80 400 368 400 796 12-M20

350 80 90 460 428 400 895 16-M20

400 90 120 515 482 500 1004 16-M22

450 90 120 565 532 500 1110 20-M22