

# 供青海楼承板和西宁c型钢

产品名称	供青海楼承板和西宁c型钢
公司名称	青海鑫易晟彩钢钢构有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青海省西宁市大通县长宁镇北川工业园（石材城）
联系电话	17697363969

## 产品详情

青海鑫易晟热线：17697363969郭文广，17697088425李晓波，青海c型钢是由C型钢成型机自动加工成型的。C型钢成型机根据给定的C型钢尺寸就可以自动完成C型钢的成型工艺。西宁c型钢经热卷板冷弯加工而成，壁薄自重轻，截面性能优良，强度高，与传统槽钢相比，同等强度可节约材料。青海c型钢与楼承板侧板间连接采用咬口钳压合，使单片楼承板间连成整板。先点焊楼承板侧边，再固定两端头，最后采用栓钉固定。西宁c型钢得出复合板的剪切-粘结系数，试验出该楼承板与混凝土结合能力，得出其在大跨度上承受的设计荷载。青海c型钢同时测量楼板内的温度分布，试验出该楼承板是否达到隔热要求，在耐火阶段的正弯矩抵抗能力如何。西宁c型钢即在钢梁上加焊型钢托梁分隔，增加洞口刚度，网片钢筋在洞口断开，并与型钢焊接。青海楼承板双向板设计及施工简便，适用于大跨度厂房，镀层合理、栓钉焊接质量可靠、端部无需穿透焊，楼板抗剪性能好。西宁楼承板在桁架模板上临时开洞，基本无需加固，而且机电线、管铺设方便。青海楼承板桁架楼板受力模式及组合模式合理，具有现浇混凝土整体刚性，能轻松地完成双向板施工及使用，而普通的压型板下皮垂直于肋方向钢筋无法部。西宁楼承板为解决第一代与第二代钢承板存在的诸多缺点，比如建筑物净高较小等。青海楼承板不仅可以使楼承板与混凝土成为一个整体还可以节省部分受拉钢筋。西宁楼承板该板型不仅可以和混凝土共同作用同时降低了混凝土的高度消弱的面积，对于板子的防火和防腐都有很大的改善。