

国标非沥青基反应型预铺式高分子防水卷材厂家电话

产品名称	国标非沥青基反应型预铺式高分子防水卷材厂家电话
公司名称	广东金西克防水材料有限公司
价格	2.60/平方米
规格参数	厂家:广东金西克防水材料有限公司 规格:1.2mm*1m*20m 产地:广东
公司地址	广从五路491号钟港大厦
联系电话	020-28142397 13422058219

产品详情

非沥青基反应型预铺式高分子自粘防水卷材

非沥青基反应型防水卷材生产参数：

长度：15m 20m 25m

宽度：1m 2m

厚度：1.2mm 1.5mm 2.0mm

卷材透水率：不透水

破损延伸率：150%

形态：层状、片材、卷材

非沥青基防水卷材特点：

- 1.添加天然橡胶与高分子材料
- 2.物理粘接效果好，与混凝土结合难剥离
- 3.抗撕裂能力强、不透水不吸水
- 4.柔韧性好，耐低温稳定
- 5.常用在地下室和隧道防水项目的预铺反粘法
- 6.非沥青基防水卷材含有高分子防水卷材与自粘卷材的共同优点
- 7.基层要求低，无需在基层将水泥砂浆铺平，天气影响小，可节约工期和工期
- 8.施工简单灵活，可空铺，根据项目工程需要可生产加宽幅卷材，减少搭接、施工速度快、降低成本

JXK非沥青基防水材料介绍：

非沥青基反应型预铺式高分子自粘胶膜防水卷材是采用先进科学技术以高分子材料、树脂材料、优质改性沥青、高质量膜类(LDPE、HDPE)等其它片材加工生产而成。由于LDPE材质柔软、拉伸性能强，所以非沥青基自粘胶膜防水卷材耐撕裂、阻根防水效果更好！

金西克牌非沥青基防水卷材是为了地下室、隧道等工程专用防水材料，拥有优异的“自愈”功能，与混凝土水泥浆迅速反应粘结形成一道严谨密封防水层，杜绝传统防水防潮的窜水隐患。

非沥青基防水卷材使用范围：

非沥青基防水卷材防水效果好、普遍用于隧道、地下室、楼层室内、堤坝、水厂、垃圾池、游泳池、、、等防水项目工程。超强的防水抗渗效果受到广建筑防水防潮材料采购员的青睐！执行国检标准：GB T23457-2018《预铺/湿铺防水卷材》中的预铺P类。