

Ruckus ICX7150-C12P千兆交换机

产品名称	Ruckus ICX7150-C12P千兆交换机
公司名称	深圳市新源科技贸易有限公司
价格	18800.00/台
规格参数	品牌:美国优科 型号:ICX7150-C12P 类型:紧凑型交换机
公司地址	蛇口
联系电话	18617076977 18617076977

产品详情

入门级接入交换机系列提供同类产品中前所未有的性能和功能Ruckus ICX 7150 系列可堆叠交换机不仅为企业级接入部署提供所需的性能、灵活性和可扩展性，还具备多达 8 个 10 GbE 上行链路或堆叠端口，让无阻塞性能提升至新的水平。它可实现与 Ruckus 无线产品的无缝集成，从而提供统一的有线和无线网络接入。此外，Ruckus 多千兆以太网（Multigigabit）技术通过以太网电缆为新一代高性能无线接入点和边缘设备提供所需的带宽速度。Ruckus ICX 7150 系列交换机有三种型号：RUCKUS ICX 7150 紧凑型交换机Ruckus ICX 7150-C12P 紧凑型 12 端口可堆叠交换机采用无风扇设计，可在办公室、教室和零售空间等开放环境中部署。支持 12 个端口 PoE+，可为无线接入点、VoIP 电话、照明灯具或监控摄像机等设备供电。ICX 7150-C12 采用 2x1/10 GbE 上行链路/堆叠端口，提供高性能接入和堆叠。

ICX7150-C12P-2X10GR-A

Ruckus ICX 7150 紧凑型交换机，12 个 10/100/1000 Mbps PoE+ 端口，2 个 1 GbE RJ45 上行链路端口，2 个 10 GbE SFP+ 堆叠/上行链路端口，124 瓦 PoE 预算，第 3 层功能特性（OSPF、VRRP、PIM、PBR），符合 TAA。

ICX 7150 产品系列特点

企业级功能

PoE/PoE+/PoH 为 802.11ac WiFi 产品供电

堆栈级的高可用性和堆栈级的 ISSU，可提升网路服务弹性

基于 sFlow 的网络监控

支持 OpenFlow , 可以启用 SDN 功能

易于过渡至 Ruckus 园区网 , 实现网络自动化和管理简单化

专门用于精益的 I.T.人员

通过 LLDP 和 LLDP-MED 协议对接受供电的设备实现即插即用型操作运行

自动配置可确保配置不会出错 , 还可加速部署过程

堆栈设备的热插拔操作可以简化操作过程

同类zui-佳的性能和可扩展性

每个堆栈可容纳 12 台交换机 , 堆栈交换机之间距离 10km

8 个 10 GbE 堆栈或上行链路端口

软件许可式升级方法 - 1 GbE 到 10 GbE 级上行链路/堆栈端口

灵活的堆栈无需增加管理负担即可在整个网络内增加容量

Switching Capacity (Max)

304 Gbps

Available Ports (Max)

12, 24 or 48 ports

Up 48 x 10/100/1000 Mbps ports

Up to 16 x 100/1000 Mbps/2.5 Gbps ports

Uplink/Stacking Ports

2 ports – 1 GbE RJ-45, Plus

Up to 8 ports – 1/10 GbE SFP/SFP+

Switches Per Stack (Max)

12

Aggregated Stacking Bandwidth

480 Gbps

PoE Technology

PoE/PoE+/PoH

sFlow

Yes

L3 Capabilities

Base L3, RIP, OSPF, PIM, PBR

OpenFlow (SDN)

Yes

Campus Fabric Technology

Yes

ISSU

Yes