

志新乾门直销防火窗安全可靠

产品名称	志新乾门直销防火窗安全可靠
公司名称	北京志新乾坤电动门有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区西红门镇二村燕南鹿鸣春大酒店2-270室
联系电话	0316-5850636 18911551596

产品详情

防火窗是指在一定时间内，连同框架能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的窗。在防火间距不足的两建筑物外墙上，或在被防火墙分隔的空间之间，需要采光和通风时，应当采用防火窗!

在规定的时间内保持完整性，但不具有隔热功能的防火窗。从防火功能来说，这两类防火窗均可用于外墙窗户。通常，外墙面的可燃物数量比较少，只要外墙窗户在火焰或高温的作用下能够保持完整性、不破裂，外部火焰引燃上部楼层内部物品的可能性极小，通常情况下，采用透光性不会因时间而变化的C类防火玻璃和防火窗框制作的防火窗就可以满足防止火焰从外部向室内蔓延的要求。但是，在以下的一些特殊情况下，仍建议采用具有隔热功能的防火窗。

(1)下部楼层为商场、库房等火灾荷载很大的场所，

(2)下部楼层的窗户为落地窗，或窗户尺寸很大时。

(3)外墙为呼吸式幕墙结构（或大型广告牌）。

(4)外墙保温系统的材料和构造不满足合编后的《建筑设计防火规范》的要求时。

防火窗的性能取决于玻璃和窗框两个部分，任何一个部分失效均会导致防火窗失去作用，因此防火窗必须要经过可靠的试验验证。防火窗使用的防火玻璃主要有多层复合防火玻璃、灌浆型复合防火玻璃、C类防火玻璃（单片防火玻璃、不锈钢夹丝玻璃）等，其中多层复合防火玻璃、灌浆型复合防火玻璃具有良好的高温隔热性能，主要用于室内的防火分隔或防火门，缺点是透光性会随着时间慢慢衰减。C类防火玻璃具有良好的耐火完整性，且透光性不会随着时间衰减。其中，单片防火玻璃的透光性优于不锈钢夹丝玻璃，这两种玻璃的缺点是不具备隔热性能，因此，主要用于幕墙、外墙窗户及固定式挡烟垂壁等方面，与其他隔热措施配合时，也能作为室内的防火分隔。当外墙采用C类防火玻璃制作的防火窗时，建议窗帘采用耐洗涤永久性阻燃织物。

我们的主营产品：甲级钢质防火门、乙级钢质防火门、丙级钢质防火门以及防火卷帘门、车库门、肯德

基门、平移门、平开门、伸缩门、感应门等（30多种）

提供检验报告、3c、标识、

我们的理念——用完美的技术服务，为客户塑造良好企业形象。

我们的优势——专业、快捷、可靠。

我们的准则——诚实守信，创新服务。

同等产品比价格——同等价格比质量。

同等价格比服务——同样的服务我们做的更专业。

您的选择、您的信任、我们的关注、

北京志新乾门电动门有限公司欢迎有意者前来订购：

联系人：吕经理

联系方式：13146403299

公司电话：0316-5850636

公司地址：北京通州燕郊新坐标底商东10号

公司网址：<http://www.zxfhjm.com/>