

德国thermik总代理商S01.130热保护器

产品名称	德国thermik总代理商S01.130热保护器
公司名称	上海坦泼秋尔电器科技有限公司
价格	6.00/只
规格参数	品牌:thermik 型号:S01 产地:德国
公司地址	上海市普陀区华池路58弄5号楼101室
联系电话	159-0063-5274 18621697828

产品详情

德国特密克 Thermik 品牌介绍：德国THERMIK公司生产的PTC热敏电阻和热保护器是1968年开发成功的稳定产品，在国际市场上享有盛名，被公认为是保护电机、变压器、镇流器、电动工具等的最佳选择。THERMIK公司生产的温度开关（热保护器）其特点是体积小、可耐特高的机械应力阻力、高度耐震、稳定性特长等特点；PTC热敏电阻其特点是体积小、响应快、具有4层保护、并且有3个头串联、可埋藏在电机的三相线圈中，可对不同温度进行保护，也可对电机的轴承、润滑剂等关键部位进行保护；在此领域THERMIK代表品质优良和可靠耐用。规格尺寸技术参数

1	附绝缘套	S01
2	接触种类	通常关闭
3	额定开关温度(NST)每5 一款	60-200
4	标准公差	± 5K
5	复位温度范围,根据UL/CSA在额定	30K ± 15K
6	开关温度下	
7	运用电压...交流电.../直流电	...500V ~/...100V=
8	额定电压,交流电	250V 500V
9	额定电流,交流电cos =1.0	2.5A 0.75A
10	额定电流,交流电cos =0.6	1.6A 0.50A
11	在In和Un情况下开关次数	10.000
12	在In的电流灵敏度	无
13	最大开关电流在250V~/开关次数	5.0A/2000
14	接触弹开时间	< 1ms
15	接触电阻(参考MIL-Stand,R5757)	< 50m
16	浸渍阻力(根据Thermik测试)	适合
17	耐震能力在10-60Hz	100m/s2
18	外壳压力稳定性(特密测试至最大)	450N(45kg)
19	高电压绝缘(无C款型)	2 kV
20	保护级	I

19	标准连接	引线 0.25mm ²
20	直径d(有/无绝缘套)	9.4/9.0mm
21	高度h(有/无绝缘套)	4.8/4.3mm
22	绝缘套长度	16mm
23	螺钉/-长度	-
24	扳手大小/最大转动力矩	-
25	根据安规设计而获批准	VDE.UL.BEAB.CSA.SEMKO