

液压软管厂家批掘进机液压软管总成钩机液压软管总成

产品名称	液压软管厂家批掘进机液压软管总成钩机液压软管总成
公司名称	河北东劲液压橡塑制品有限公司
价格	20.00/米
规格参数	品牌:东劲 型号:国标 产地:河北
公司地址	景县城西工业区
联系电话	0318-4226171 18632887880

产品详情

液压软管厂家批隧道掘进机液压软管总成&钩机液压软管总成&一流的液压软管总成厂家生产高端刻字液压软管总成，给三一重工，徐工，临工掘进

机常年配套液压

软管总成。主要由耐液体的内胶层、中胶层、2或4或6层钢丝缠绕增强层、外胶层组成，内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的作用，外胶层保护钢丝不受损伤，钢丝（0.3--2.0增强钢丝）层是骨架材料起增强作用。

二、液压软管总成产品用途：高压钢丝增强液压胶管主要用于矿井液压支架、油田开采，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力（较高压力）和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）及水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等和液体传动用，液压软管总成最高耐工作压力可达70-100MPa。注：本企业钢丝缠绕胶管标准参照GB/T10544-06标准，DIN20023，SAE100R9~13标准，本标准不适合蓖麻油基和脂基液体。

三、液压软管总成产品特点：1.胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有优良的耐油、耐热、耐老化性能。2.胶管承压力高，脉冲性能优越。3.液压软管总成管体结合紧密，使用柔软，在压力下变形小。4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。5.本厂钢丝缠绕胶管一般定尺为20米，可根据要求制成六十米以内。

四、液压软管总成适用温度：-30~+120。五、2层和4层钢丝缠绕液压胶管技术性能指标

：高压钢丝缠绕胶管(GB/T 10544-2006)六、液压软管总成注意事项：1.弯曲半径不应小于给定的弯曲半径，防止损坏胶管骨架或因过度伸张，提早损坏。2.根据使用条件，正确选用胶管品种，规格，勿错用或代用。3.胶管使用时，压力要均衡缓步调节，避免突然压力增大而损坏管体。4.液压软管总成工作地点变动时，应离地搬运，不可拖地，以免划伤外胶后，腐蚀骨架层。5.输送腐蚀液体，用完后内部应清除干净，防止残留物长久腐蚀管体，或选用相应系列产品。