

彩色透水混凝土基层面层施工材料

产品名称	彩色透水混凝土基层面层施工材料
公司名称	上海砣行建设工程有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	品牌:誉臻 型号:YZ041 产地:上海
公司地址	上海市沿钱公路2333号
联系电话	021-31329313 15216664976

产品详情

透水混凝土路面基层的要求

1,透水

混凝土路面

的厚度：从上可知因彩

色透水混凝土强度的原因,大都应用于人行道,广

场,停车场,园林

小道,小区道路等场所。根据路面的不同应用面层厚度不同,对人行道,自行车道等轻荷重地面,一般透水混凝土厚度不低于8cm；对停车场,广场等地面中荷重地面,透水混凝土厚度不低于10cm。

2,为确保路面体结构层具有足够的整体强度和透水性,表面层下需有透水基层和较好的保水性垫层。基层要求：在素土层夯实层上,配用的基层材料,应有适当的强度外,须有较好的透水性,采用级配沙砾或级配碎石等。采用级配碎石时,碎石的最大粒径应小于0.7倍的基层厚度,且不超过50mm。垫层一般采用天然碎石,粒径小于10mm,俗称瓜子片,并铺有15cm~30cm厚度,铺设需均匀平整。

彩色透水混凝土的施工

一般按8cm为标准作为人行道的基准厚度,在此基础上按不同的功能,设计不同的厚度。

施工流程如下所示：

材料准备 搅拌 运输 卸载 摊铺 整平 压实收光 养护 切割缝 涂刷光亮剂