

BS-1E数显振荡培养箱

产品名称	BS-1E数显振荡培养箱
公司名称	金坛市迅生仪器厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:金坛迅生 型号:BS-1E数显振荡培养箱 产品适用范围:消毒
公司地址	中国 江苏 金坛市 金坛市丹阳门北路108号
联系电话	86 519 82852260 13861118952

产品详情

品牌 金坛迅生 型号 BS-1E数显振荡培养箱
产品适用范围 消毒

振荡培养箱技术参数：控温5~50 ; 波动度 ± 0.5 ; 均匀度 ± 1

bs-1e数显振荡培养箱的详细资料：

振荡培养箱技术参数：容积：140升；制冷功率：226w；控温5~50 ; 波动度 ± 0.5 ; 均匀度 ± 1

振荡培养箱技术参数：控温5~50 ; 波动度 ± 0.5 ; 均匀度 ± 1

bs-1e数显振荡培养箱的详细资料：

振荡培养箱技术参数：容积：140升；制冷功率：226w；控温5~50 ; 波动度 ± 0.5 ; 均匀度 ± 1

振荡培养箱技术参数：控温5~50 ; 波动度 ± 0.5 ; 均匀度 ± 1

bs-1e数显振荡培养箱的详细资料：

振荡培养箱技术参数：容积：140升；制冷功率：226w；控温5~50 ; 波动度 ± 0.5 ; 均匀度 ± 1

振荡培养箱技术参数：控温5~50 ; 波动度 ± 0.5 ; 均匀度 ± 1

bs-1e数显振荡培养箱的详细资料：

振荡培养箱技术参数：容积：140升；制冷功率：226w；控温5~50℃；波动度 ± 0.5 ℃；
均匀度 ± 1 ℃

振荡培养箱技术参数：控温5~50℃；波动度 ± 0.5 ℃；均匀度 ± 1 ℃

bs-1e数显振荡培养箱的详细资料：

振荡培养箱技术参数：容积：140升；制冷功率：226w；控温5~50℃；波动度 ± 0.5 ℃；
均匀度 ± 1 ℃

振荡培养箱技术参数：控温5~50℃；波动度 ± 0.5 ℃；均匀度 ± 1 ℃

bs-1e数显振荡培养箱的详细资料：

振荡培养箱技术参数：容积：140升；制冷功率：226w；控温5~50℃；波动度 ± 0.5 ℃；
均匀度 ± 1 ℃

振荡培养箱技术参数：控温5~50℃；波动度 ± 0.5 ℃；均匀度 ± 1 ℃

bs-1e数显振荡培养箱的详细资料：

振荡培养箱技术参数：容积：140升；制冷功率：226w；控温5~50℃；波动度 ± 0.5 ℃；
均匀度 ± 1 ℃

振荡培养箱技术参数：控温5~50℃；波动度 ± 0.5 ℃；均匀度 ± 1 ℃

bs-1e数显振荡培养箱的详细资料：

振荡培养箱技术参数：容积：140升；制冷功率：226w；控温5~50℃；波动度 ± 0.5 ℃；
均匀度 ± 1 ℃