

# 高粘度齿轮泵

产品名称	高粘度齿轮泵
公司名称	北京八方泵业机械有限责任公司
价格	4500.00/台
规格参数	型号:NCB6 流量:6m/h 压力:0.3Mpa
公司地址	北京市海淀区高粱桥斜街44号一区89号楼13层13A13-1
联系电话	01057163983 15330220022

## 产品详情

### NCB系列不锈钢高粘度转子泵

NCB系列不锈钢高粘度转子泵采用内啮合原理，内外齿轮节圆紧靠一边，另一边被“月牙板”二隔开，齿轮同向转动，无困液现象，结构先进，体积小，流量大，噪音低，寿命长。适用于输送各种轻质、挥发性液体，直至重质、粘稠液体，甚至半固态液体。广泛应用于石油、化工、油脂、涂料等行业。NCB型内啮合齿轮泵。

更多详情请点击：[www.pumpbafang.com](http://www.pumpbafang.com) [www.beijingyoubeng.com](http://www.beijingyoubeng.com) 性能参数表

型号	进出口径	流量	压力	吸入真空	转速	配用电动机 型号	功率	装配形式	重量	外形尺寸
NCB-1.2/ 0.3	Gi"	1.2	0.3	0.03	500	Y90L-6	1.1	W-L	10	234X140X 140
NCB-1.8/ 0.3	G11/2"	1.8	0.3	0.03	500		1.5	W-L	11	254X153X 153
NCB-3/0. 3		3			700	Y100L-6	1.5	W-L		
NCB-6/0. 5	40	6	0.5	0.05	500		3	W-L	70	700X370X 300
NCB-8/0. 5		8			570	Y100L2-4	3	W-L		
NCB-12/0 .5	50	12	0.5	0.05	690	Y132M1- 6	4	W-L	140	800X550X 420

NCB-16/0 .5		16			380	Y132M2- 6	5.5	W-L		
NCB-20/0 .5		20			460	Y132M-4	7.5	W-L		
NCB-12/0 .7	80	12	0.7	0.05	220	Y160M-6	7.5	W-L	330	910X780X 500
NCB-18/0 .7		18			310	Y160L-6	11	W-L		
NCB-24/0 .5		24	0.5	0.05	420	Y10M-4	11	W-L		
NCB-30/0 .5		30			520	Y160L-4	15	W-L		
NCB-40/0 .5	12	40	0.5	0.06	230	Y200L1-6	18.5	W-L	750	1240X102 2X610
NCB-50/0 .5		50			290	Y200L2-6	22	W-L		
NCB-60/0 .5		60			350	Y200L2-6	22	W-L		
NCB-70/0 .5		70			410	Y225M-6	30	W-L		
NCB-80/0 .5		80			470	Y200L-4	30	W-L		
NCB-100/ 0.5	150	100	0.5	0.06	320	Y280S-6	45	W-L		
NCB-120/ 0.5		120			380	Y280M-6	55	W-L		
NCB-150/ 0.5		150			480	Y280S-4	75	W-L		