

# 五连钩电缆挂钩GL-PVC18

产品名称	五连钩电缆挂钩GL-PVC18
公司名称	乐清市迦睦电气科技有限公司
价格	3.00/个
规格参数	品牌:乐清市迦睦电气 型号:GL-PVC18 产地:浙江温州
公司地址	乐清市柳市镇杨宅村
联系电话	0577-61806030 13868439303

## 产品详情

### 高铁 隧道电缆挂架 五连钩电缆挂钩GL-PVC18

电缆挂钩广泛用于通讯光缆、电缆架空架空施工固定

电缆挂钩可根据所架设电缆的根灵活使用，要架设、撤除、增加、更换电缆时能达到省时、省工、省力。

电缆挂钩可替代传统用钢材制作电缆挂钩及相应的支承件，适用于地面及地下通道架设电缆。

电缆挂钩产品的共同特点：

- 1、电缆挂钩抗静电、抗断裂和抗弯曲强度性能好，不易老化、重量轻、耐腐蚀、成本低。
- 2、电缆挂钩结构简单、使用方便、安全可靠。
- 3、电缆挂钩可将井下水管，电缆，电线联合挂置，充分利用井下空间。
- 4、电缆挂钩结构简单合理，使用灵活，和根据实际需要任意调整水电挂钩的数量。
- 5、电缆挂钩重量轻，结构简单，使用方便，安全可靠，不生锈。
- 6、可根据架设电缆的根数方便使用

电缆挂钩产品特点：

电缆挂钩阻燃、抗静电 - 挂钩的抗静电及阻燃成分均匀分布在挂钩本体内，因而抗静电及阻燃性能指标不会因时间而受到影响，抗静电及阻燃性。

电缆挂钩质轻、安装方便—挂钩密度小、重量轻、成本低、运输、安全方便。

电缆挂钩用在井下安装时不仅能降低工人劳动强度，提高工作效率，而且工程造价低。

电缆挂钩抗老化、耐腐蚀—挂钩抗老化性能好，不易脆化，具有良好的韧性，吸收冲击力。

电缆挂钩使用寿命长—在正常条件下使用，寿命可达到50年。

电缆挂钩安装及注意事项：

#### 安装说明

- 1) 根据电缆型号及外径的大小选择适合的电缆挂钩，每1.2m ~ 1.8m(也可以以电缆不下垂为限)为一个悬挂单位，每一单元根据悬挂一个或多个电缆挂钩。
- 2) 悬挂时，先将专门螺栓或其它悬挂件穿孔将挂钩固定在井壁上，挂钩固定时，弧形钩呈垂直下垂状。如多根电缆悬挂需采用一组挂钩两两串联悬挂。施工人员在地面上先将挂钩两两串联，再依前法固定。
- 3) 两个挂钩串联时，先将一个挂钩的挂孔对准另一个挂钩的挂杆，用力按入，使挂杆完全进入挂孔，然后手持弧形钩旋转，使两挂钩直杆段成180°。
- 4) 确认电缆整体进入弧形钩后，施工人员才可以放开电缆。

注意事项：

- 1) 每一单元可串联挂钩个数不易超过10个。
- 2) 为提高悬挂质量，挂钩的直杆段在静止时最好紧靠井闭，如无法做到，应适当减少串联个数或增加单元组。
- 3) 严禁施工人员以凌空跳跃方式将电缆快速送入弧形钩，可能使弧形钩在瞬间承受电缆加人体的重量，造成断裂。
- 4) 确认电缆整体进入弧形钩后，施工人员才可以放开电缆。