

矿用电缆挂钩五联钩GL-PVC18矿用挂钩

产品名称	矿用电缆挂钩五联钩GL-PVC18矿用挂钩
公司名称	乐清市迦睦电气科技有限公司
价格	3.00/个
规格参数	品牌:乐清市迦睦电气 型号:GL-PVC18 产地:温州
公司地址	乐清市柳市镇杨宅村
联系电话	0577-61806030 13868439303

产品详情

矿用电缆挂钩五联钩GL-PVC18矿用挂钩

产品名称：五联钩

型号规格：GL-PVC/18

材 质：PVC

特 性：耐高温、防爆

阻燃、抗静电--挂钩的抗静电及阻燃成分均匀分布在挂钩本体内，因而抗静电及阻燃性能指标不会因使用时间而受到影响，抗静电及阻燃性能均符合煤矿行业标准，适用于井下易燃，易爆的工作场所。

质轻、安装方便--挂钩密度小、重量轻、成本低、运输、安装方便，用在井下安装时不仅能降低工人劳动强度，提高工作效率，而且工程综合造价低。

抗老化、耐腐蚀--挂钩抗老化性能好，不易脆化，具有良好的韧性，吸收冲击力。

使用寿命长--在正常条件下使用，寿命可达到50年。

1) 根据电缆型号及外径的大小选择适合的电缆挂钩，每1.2m-1.8m（也可以以电缆不下垂为限）为一个悬挂单元。每一单元根据电缆根数悬挂一个或多处电缆挂钩。

2) 悬挂时，先将专门螺栓或其它悬挂件穿过挂孔将挂钩固定在井壁上，挂钩固定时，弧形钩呈垂直下垂状。如多根电缆悬挂需采用一组挂钩两两串联悬挂。施工人员在地面上先将挂钩两两串联，再依前法固定。

3) 两个挂钩串联时，先将一个挂钩的挂孔对准另一个挂钩的挂杆，两挂钩的直杆段成直角，用力按入，使挂杆完全进入挂孔，然后手持弧形钩旋转，使两挂钩直杆段成180°。一挂钩的保险扣刚好嵌入另一挂钩凹槽的中央，串联完成，多个挂钩两两串联，依次类推。

4) 挂钩（串联）固定完毕，施工人员脚踩实地依次将电缆小心送入弧形钩，完成单元悬挂任务。

1) 每一单元可串联挂钩个数不宜超过10个。

2) 为提高悬挂质量，挂钩的直杆段在静止是-好紧靠井壁，如无法做到，应适当减少串联个数或增加单元组。

3) 严禁施工人员以凌空跳跃方式将电缆快速送入弧形钩，可能使弧形钩在瞬间承受电缆加人体的重量，造成断裂。

4) 确认电缆整体进入弧形钩后，施工人员才可以放开电缆。