

# 深圳原装正品美孚DTE超凡22抗磨液压油批发

产品名称	深圳原装正品美孚DTE超凡22抗磨液压油批发
公司名称	深圳恒亿发润滑油有限公司
价格	100.00/桶
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区民治街道西头新村二区宇丰城花园B区27号603（办公场所）
联系电话	0755-28101669 15112577528

## 产品详情

### [美孚DTE超凡抗磨液压油\( Mobil DTE excel\) 详细说明](#)

美孚 DTE 超凡系列是优质液压油，用于高速高压活塞、叶片和齿轮泵。本系列产品采用高品质基础油和特别选择的超稳定添加剂配制而成。采用先进的无灰分抗磨添加剂系统，本系列产品能够为严苛液压应用中的铜合金，例如高压轴向活塞泵，提供独特的防腐蚀保护。

**特性与优点** 美孚 DTE 超凡系列液压油具有杰出的高温性能，能提供名副其实的超凡的设备保护。本系列产品的抗氧化及热稳定性佳，可延长油品和过滤器更换周期，同时确保系统特别清洁和无故障运行。本系列产品的高抗磨性能和高的油膜强度的特点能使设备发挥优异的性能，不但可减少设备故障，而且有利于提高生产量。它们良好的破乳化性，能在具有少量进水的系统中正常工作，并能迅速地将大部分的水分离

### 应用范围

沉淀物积聚极其关键的液压系统，例如复杂的数控 (NC) 机械，特别是在使用紧公差伺服阀的应用

在泵及其他系统元件中采用多金属设计的系统

可能出现液压油和冷却剂之间交叉污染的应用

高压叶片、活塞和齿轮泵

经常工作在很高的运行温度下的系统

少量进水不可避免的场所

含有齿轮和轴承的系统

要求高承载能力和抗磨保护的系統

薄油膜防腐蚀保护较重要的应用，例如含有水分的系统

## 典型性质

Mobil DTE 超凡系列22324668100ISO 粘度等级22324668100粘度, ASTM D 445 cSt @  
40C22.032.046.068.0100.0cSt @ 100C4.095.46.78.511.10粘度指数, ASTM D  
2270979797979797密度, 在15C, ASTM D 4052, kg/L0.87050.87250.87650.88250.8845铜片腐蚀, ASTM D  
130, 3 小时, 在 100C1A1A1A1A1A锈蚀特性, ASTM D 665A合格合格合格合格合格FZG 齿轮测试, DIN  
51534, 失效等级-12121212倾点, C, ASTM D 97-33-33-33-33-24闪点, C, ASTM D 92212222226236230