

DDF数字配线架图片介绍

产品名称	DDF数字配线架图片介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

DDF数字配线架图片介绍

DDF数字配线架|DDF数字配线柜|DDF配线架|西门子数字配线架|BNC数字配线架【DDU数字配线单元：8系统、10系统、16系统、20系统、21系统数字配线架】(Digital Distribution frame)数字配线架，DDF数字配线架，DDF高频配线架厂家，DDF配线架生产基地。

特点说明：

1.系列众多：西门子、NEC、BNC等制式；75、120欧姆等不同阻抗系列、各种柜架体等多种组合供客户选择； 2.性能：严格的结构设计、优质的金属、非金属材料、标准镀金以及精湛、严格的工艺确保产品的性能稳定、可靠； 3.结构：完整科学的线缆结构，无论中间走线、两侧走线、前后跳线、架间跳线均更符合您的使用习惯，操作更加方便，完整的接地系统、多样的固定方式、90度旋转的单元体等细节完美的设计，确保客户使用更加方便。

一．环境要求：

1 工作温度：-5 ~ +40 2 贮存温度：-25 ~ 55 3 工作相对湿度：85%（+30）4
贮存相对湿度：75% 5 大气压力：70KPa ~ 106Kpa

二．设备机架：

1 机架高度：2000mm、2200mm、2600mm 2 机架材料：铝型材、冷轧板 3
进缆方式：上进缆、下进缆 4 操作方式：全正面操作 5 机框颜色：可选 6 接地方式：铜条

三．同轴连接器：

1 特征阻抗：75 2 工作速率：2Mb/s、8 Mb/s、34 Mb/s、140 Mb/s、155
Mb/s（部分制式除外）3 绝缘电阻：>1000M（500VDC）4
抗电强度：1000V（50HzAC）/min，不击穿、无飞弧 5
接触电阻：外导体 2.5m（压接），内导体 10 m 6 介入损耗：0.3dB
（50KHz ~ 233MHz）7 回波损耗：18dB（50KHz ~ 233MHz）8
回线间串音防卫度：70dB（50KHz ~ 233MHz）9 拉脱力：>50N 10 连接器寿命：1000次
11 材料：黄铜、镀青铜 12 同轴连接器镀金厚度：2um