

# 合成树脂瓦厂家批发价

产品名称	合成树脂瓦厂家批发价
公司名称	常州市明源建材有限公司
价格	39.00/米
规格参数	品牌:明源 颜色:可定制 厚度:2mm-3mm
公司地址	常州市新北区罗溪镇空港工业园旺田路6号
联系电话	0519-85280968 13961185016

## 产品详情

合成树脂瓦，采用高耐候工程树脂ASA研制而成。ASA是丙烯腈（Acrylonitrile）、苯乙烯（Styrene）和丙烯酸橡胶（Acrylate）组成的三元聚合物。合成树脂瓦是运用高新化学化工技术研制而成的新型建筑材料，具有重量轻、强度大、防水防潮、防腐阻燃、隔音隔热等多种优良特性，普遍适用于开发区平改坡、农贸市场、商场、住宅小区、新农村建设居民高档别墅、雨篷、遮阳篷、仿古建筑等。树脂瓦主配件包括：主瓦、正脊瓦、斜脊瓦、三通、斜脊瓦末端、滴水板、正脊瓦端头、仿古滴水板、左右封檐、90度阳角封檐板、90度山墙泛水板、135度阴角倒流板、120度立墙泛水板、90度的阴角倒流板、防水帽。

标准的合成树脂瓦自身具有非常好的抗荷载性能，在支撑间隔750MM，均布加载150KG情况下，无任何破坏。

明源合成树脂瓦产品优势：

1、优异的耐候性能：色彩持久，耐低温，耐腐蚀，难燃烧。

ASA是一种超高耐候性工程树脂，在自然环境中具有超长的耐久性。作为合成树脂瓦的表层材料，即使长期暴露于紫外线、湿气、高热、低温等恶劣条件下，仍能保持物理性能和化学性能的稳定，并保持色彩的亮丽。

2、耐低温：合成树脂瓦经过10次冻融循环，产品无空鼓、起泡、剥离、裂纹现象。

3、耐腐蚀：合成树脂瓦可以长期抵御酸、碱、盐等各种化学物质腐蚀。实验证明：在盐、碱及60%以下各种

酸中浸泡24小时无化学反应。非常适合于酸雨多发地区和沿海地区使用，效果特别显著。

4、难燃烧：合成树脂瓦主体骨架材料为PVC树脂。其化学性能决定了自身的难燃特性，产品防火性能达到B1级。

5、优良的物理性能：抗冲击，荷载大，质量轻，体积稳定；

6、抗冲击：合成树脂瓦具有较强的撞击承受能力。经试验1公斤钢球从2米高自由落下不会产生裂纹，低温下抗冲击性能也十分显著。

7、荷载大：合成树脂瓦具有良好的承载能力。在温度较低的地区，即使屋顶常年积雪，合成树脂瓦不会产生表面损坏及断裂现象。经测试，在支撑间距660mm的情况下，加载150kg，瓦不会产生裂痕和损坏。

8、质量轻：合成树脂瓦属于轻型建筑材料，有效地减轻建筑物的负荷，节约建筑骨架材料用量，同时便于搬运、吊装，降低施工成本。

9、体积稳定：合成树脂瓦的膨胀系数为 $4.93 \times 10^{-5}$  (mm/ )，同时瓦型在几何形状上具有双向拉伸性能，即使温度变化较大，瓦的伸缩也能被自身消化，确保几何尺寸稳定。

10、优秀的应用性能：绿色环保，保温隔热，自防水性，自清洁性能，安装简便。适用于开发区平改坡、农贸市场、商场、住宅小区、新农村建设居民高档别墅、雨篷、遮阳篷、仿古建筑等。广泛应用于混凝土结构、钢结构、木结构、砖木混合结构等各种结构新建坡屋面、老建筑平改坡工程。