

# 东风天锦绿化喷洒车,国五天锦洒水车

产品名称	东风天锦绿化喷洒车,国五天锦洒水车
公司名称	湖北聚力汽车技术股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	随州市高新技术开发区消防路
联系电话	0722 - 3330092 13872865537

## 产品详情

东风天锦绿化喷洒车,HNY5160GSSD5型洒水车 东风天锦绿化喷洒车,HNY5160GSSD5型洒水车特点

1、东风天锦绿化喷洒车主要是用于各种路面的冲洗、洒水作业，还能用于苗圃喷淋、园林绿化、应急消防等。主要功能有：前冲、后洒、侧洒、高炮（可调成柱状或雾状）、自吸、消防。罐体和水管进行了磷化处理，罐体内壁涂有无毒防锈漆，带有消防水枪和可调式喷头，喷头角度可根据路面的宽窄进行调整。广泛用于环卫、园林、公路等部门。

2、东风天锦绿化喷洒车改装部分，设计上突出了多功能和人性化理念，基本做到了一车多用，功能齐全，美观大方；在制作上选用的配套件都是国内同行业中的优质产品，对制作工艺进行严格把关；在安全性能上，该车在试制和检验阶段对环保、灯光、制动、组合分配，侧防护等项都进行了严格的检测，并进行了49项技术参数、5千公里路试检测。

东风天锦绿化喷洒车,HNY5160GSSD5型洒水车基本配置

1、底盘部份配置：采用正宗东风天锦底盘，D530平头驾驶室带翻转，康明斯180马力国五发动机，带电加热冷启动装置，全钢160L燃油箱，电子油门踏板，东风六档变速箱，4.5吨前桥，9吨后桥，9.00-20斜交胎，自动调整臂，整车配空调，大灯调节。

2、改装部份配置：罐体有效容积:9.0立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高): 5100×2000×1300 (mm),5100×2000×1250 (mm);实际容积11立方。运输介质:水,密度1000千克/立方。侧,后防护装置采用冷弯型钢Q235,

侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面宽50mm,截面高120 mm,下边缘离地高500mm。随底盘选装驾驶室。罐体颜色可变化,文字喷涂位置可变化。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。罐体采用4mm武钢优质Q235碳钢板制作，配前冲、后洒、平台、高炮及高喷雾功能，配洒水泵。

## 东风天锦绿化喷洒车,HNY5160GSSD5型洒水车主要技术参数

### 【整车技术参数】

产品商标	聚尘王牌	公告批次	302
产品名称	洒水车	产品型号	HNY5160GSSD5
总质量(Kg)	15800	罐体容积(m3)	9.0
额定载质量( Kg)	8635	外形尺寸(mm)	8600 × 2500 × 2820
整备质量(Kg)	6970	驾驶室准乘人数(人)	3
接近角/离去角( °)	20/12	前悬/后悬(mm)	1430/2470
轴荷(Kg)	5800/10000	最高车速(Km/h)	98

### 【底盘技术参数】

底盘型号	DFL1160BX1	底盘名称	载货汽车底盘	
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司	
轴数	2	轮胎数	6	
轴距 (mm)	4700			
轮胎规格	9.00R20 16PR			
钢板弹簧片数	7/9+6,8/10+8,10/11+10	前轮距(mm)	1880,1900,1920	
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800,1860,1820	
排放依据标准	GB3847-2005,GB17691-2005国V			
发动机型号	发动机生产企业	排量(ml)	功率(Kw)	
ISB180 50	东风康明斯发动机有限公司	5900	132	

## 东风天锦绿化喷洒车,HNY5160GSSD5型洒水车性能及质量水平描述

1、前冲洗：安装可360°调整的直流喷嘴两只，驾驶室控制开启。冲洗宽度可达到25m以上。可进行路面冲洗、洒水、园林绿化、灌木丛的浇灌，还可将喷嘴调至一定角度对高大树木进行冲洗、降尘。

2、后喷洒：装有我公司自行设计的扇形喷嘴，主要对路面进行保洁和压尘，洒水宽度可达20m以上（角度可自行调整）。该装置的优点为洒水呈雾状或半雾状，具有较好的压尘和增湿效果。

3、侧喷洒：主要进行雾状、半雾状喷洒，用于对绿化带进行喷淋、浇灌、除尘，特别对刚栽种的幼苗或处于开花期的花卉具有较好的喷淋效果。

4、高喷射：配备高射枪一支，根据需要可调360°旋转，并可调节成雾状和柱状，射程可达35m以上，主要用于园林绿化，花草的灌溉及高大树木的冲洗、降尘，也可用于护栏清洗和路面养护，紧急情况下可以用于消防。

5、配备有消防上水口和自吸水管二根，过滤器一只，不仅能从城市消防栓取水，还可以从野外、河流、湖泊、水井、塘堰水源中抽水（自吸深度6米），节约使用成本。

6、过滤装置：考虑到自来水中含有沙砾等杂物，在水罐进水口增装过滤器装置，避免了水泵的不必要的损坏。

7、公司生产的洒水车的罐体及金属附件进行了涂前磷化处理，喷涂高分子防腐底漆和金属面漆，附着力强，耐腐蚀性好，漆膜均匀，色彩光亮持久，提高美观程度，能够承受潮湿、多尘、盐雾等不良环境，长期使用不会发生开裂、起皮、褪色等问题。