10kw电启动汽油发电机价格

产品名称	10kw电启动汽油发电机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TOTO10 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

移动式10千瓦汽油发电机多少钱组成（1
）曲轴连杆系统包括活塞、连杆、曲轴、滚针轴承、油封等。（2
）机体系统包括缸盖、缸体、曲轴箱、消声器、防护罩等。（3
）燃油系统包括油箱、开关、滤网、沉淀杯和化油器等。（4）冷却系统包括冷却风扇、导流罩等。（5
）润滑系统，二冲程汽油机采用汽油与润滑油组合的混合油润滑与供油系统合用。四冲程汽油机润滑与供油分开，曲轴箱配有润滑油油面尺（机油尺）。（6）配气系统，四冲程汽油机由进、排气门，摇臂，推杆，挺杆及凸轮轴等组成。二冲程汽油机没有进、排气门，而是在汽缸体上开有进气口、出气口和换气口，利用活塞上下运动来开启或关闭各气孔。（7
）启动系统有两种结构，一种是由启动绳和启动轮组成；（8）点火系统包括磁电机、高压线、火花塞等。公司名称：上海欧鲍实业有限公司销售经理：朱明技术热线：15000275672销售热线：18217734969在线客服：1292423463 公司地址：上海市宝山区金宝路188号交易方式：购销合同 交易模式：转账、现金、支票、刷卡；关于产品：含增值税17%，不包含运费，全国24小时物流发货。

型号： TOTO10

发电机参数

额定功率： 10KW

后备功率： 11KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

功率因素： 1.0

相　数： 单三相

发电机类型： 无刷电机

发动机参数

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 90号以上汽油

调速方式： 自动调速

发动机品牌： 大泽动力

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3600r/min

缸体结构： 双缸风冷发动机

机油型号： SF级别机油

消音装置： 工业消声器

发动机型号 TOR-670

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积： 28L

润滑油容量： 1.1L

发动机排量： 0.65L

气缸数量： 直列 双缸

动力超载保护： 有

整机参数

工作时间： 12H

噪音（db）7M 54-59

燃油表： 有

整机超载保护: 有

自动过载保护： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 180/220kg

外形尺寸： 1130*650*930mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消声器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

发电机云控系统 变频启动装置

自适应高原专用化油器 发动机Y版本

执行标准：?****认证ISO9001：2000?行业执行标准GB/T2820.1997

移动式10千瓦汽油发电机多少钱运输、放置安全操作规范
1、发电机倾斜，燃油会从化油器及油箱中泄露的危险。在操作或移动时，要保持发电机直立。 2、运输时要减少颠簸，避免燃油泄露、连线脱落、零部件松动。 3、严禁放在基站内及其它封闭场所使用，应放置在基站外通风良好且地面水平的位置。
4、禁止发电机的进、排风口对准基站门口方向或对上风方向，且应远离任何可燃物品。
5、发电机与建筑物或其它装置间的距离应保持至少一米以上，否则，发电机会产生过热现象。