

投标选择15千瓦汽油发电机品牌

产品名称	投标选择15千瓦汽油发电机品牌
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TOTO15 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

投标选择15千瓦汽油发电机品牌运转时安全注意事项

1、发电过程中应有人值守，每30分钟对机房进行一次巡视，观察设备运行情况及油机控制屏上的电压、电流、频率、油压、水温，注意听油机运行声音、观察油机排烟。

遇以下情况应紧急停机：油压突然下降、声音不正常、飞轮松动、水温或油温急剧上升、管路断裂、现场出现易燃易爆潜伏事故。

观察电源模块工作情况、设备运行情况、蓄电池充电情况。

2、运转时，切勿覆盖防尘罩，切勿湿手触摸发电机，绝对不能触摸消音器和排气管。

3、发电机不能超载运行，长时间带载运行不应超过额定功率的80%。

4、三相负载应平衡，每相差值不超过30%，否则发电机容易损坏。

5、燃油不足应至少留一名技术人员值守，加放燃油必须停机后操作（需通知机房停机加油）。

公司名称：上海欧鲍实业有限公司销售经理：朱明技术热线：15000275672销售热线：18217734969在线客服：1292423463 公司地址：上海市宝山区金宝路188号交易方式：购销合同 交易模式：转账、现金、支票、刷卡；关于产品：含增值税17%，不包含运费，全国24小时物流发货。

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

后备功率：15.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

消音装置：工业消声器

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护：有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消声器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

发电机云控系统 变频启动装置

自适应高原专用化油器 发动机Y版本

执行标准：?****认证ISO9001：2000?行业标准GB/T2820.1997

投标选择15千瓦汽油发电机品牌三相绕组的星形接法：

星形接法

星形接法应用于汽车大部分的发电机，三个线圈的公共端称为中性点，用N表示，中性点N常用于控制充

电指示系统。

三相绕组的三角形接法：

三角形接法

三角形接法有利于提高发电机的输出功率。

三相绕组的必须按一定要求绕制,才能使之获得频率相同、幅值相等、相位互差 120° 的三相电动势。

(3) 整流器：发电机的三相绕组输出的是三相交流电，而汽车用电系统采用的直流电，在发电机内部设有整流器，用于将交流电转变为直流输出。