

TOTO30,30千瓦汽油发电机价格

产品名称	TOTO30,30千瓦汽油发电机价格
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽 型号:TOTO30 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

TOTO30,30千瓦汽油发电机价格错误操作：冷启动后未暖机就带负荷运转

汽油发电机冷机启动时，由于机油黏度大、流动性差，是机油泵供油不足，机器摩擦面因缺油润滑不良，造成急剧磨损，甚至发生拉缸、烧瓦等故障。因此，汽油机冷却启动后应怠速运转升温，待机油温度达到40 以上时再带负荷运转；机器起步应挂低速挡，并循序在每一挡位行驶一段里程，直到油温正常、供油充分后，方可转为正常行驶。

公司名称：上海欧鲍实业有限公司销售经理：朱明技术热线：15000275672销售热线：18217734969在线客服：1292423463 公司地址：上海市宝山区金宝路188号交易方式：购销合同 交易模式：转账、现金、支票、刷卡；关于产品：含增值税17%，不包含运费，全国24小时物流发货。

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

后备功率：33KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1

相 数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

消音装置：工业消声器

发动机型号 TO-491Q-ME

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：37L

润滑油容量：3.3

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-75

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：280/290kg

外形尺寸：1300*820*800mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消声器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

发电机云控系统 变频启动装置

自适应高原专用化油器 发动机Y版本

执行标准：?****认证ISO9001：2000?行业标准GB/T2820.1997

TOTO30,30千瓦汽油发电机价格安装原则：

- 1) 油箱存放位置必须安全以防止火灾，油箱或油桶应单独放在看得见的地方，适当离发电机组远点，且严格规定不准吸烟。
- 2) 油箱内装的燃油容量应该保证每天的日常供应。
- 3) 油箱放置后，油面不能比机组底座高出其2.5米，如大油库油面高于2.5米，应在大油库与机组之间加日用油箱，使直接送油之压力不大于2.5米。即使在柴油机关闭期间，不允许燃油依靠重力，通过进油管路或喷油管路流入柴油机
- 4) 油口处的阻力不允许超过所用柴油机性能数据单上规定的干净滤芯时的规定值。这个阻力值是建立在燃油箱装一半燃油的基础上的。
- 5) 燃油回油阻力是不能超过所用柴油机性能数据单上的规定。
- 6) 燃油回油管路的连接不应造成油管中燃油出现冲击波。