

上海立新溢流阀DBEMT20-3010XY2V

产品名称	上海立新溢流阀DBEMT20-3010XY2V
公司名称	相城区元和莲铭机电设备经营部
价格	366.00/台
规格参数	
公司地址	元和街道善济路158合景峰汇商务广场
联系电话	18962195535

产品详情

上海立新溢流阀DBEMT20-3010XY2V

电磁阀通常只有开关两种状态，阀芯只能处于两个极限位置，不能连续调节，所以调节精度还受到一定限制。

电磁阀对介质**洁净度**

有较高要求，含颗粒状的介质不能适用，如属杂质须先滤去。另外，粘稠状介质不能适用，而且，特定的产品适用的介质粘度范围相对较窄。

5、型号多样，用途广泛

电磁阀虽有先天不足，优点仍十分突出，所以就设计成多种多样的产品，满足各种不同的需求，用途极为广泛。电磁阀技术的进步也都是围绕着如何克服先天不足，如何更好地发挥固有优势而展开。

相关规定

1、产品选用要点

- 1) 电磁阀选用主要控制参数为通径、设计公称压力、介质允许温度范围、接口尺寸等。
- 2) 电磁阀是用电磁铁推动阀门的开启与关闭，通常用于口径在40mm以下的两位式控制中，尤其多用于接通、切断或转换气路、液路等。
- 3) 阀门的密封性能是考核阀门质量优劣的主要指标之一。阀门的密封性能主要包括两个方面，即内漏和外漏。内漏是指阀座与关闭件之间对介质达到的密封程度。外漏是指阀杆填料部位的泄露，中口垫片部位的泄露以及阀体因铸造缺陷造成的泄露。外漏是不允许发生的。

DBEMC10-30/5XY/2/V

DBEMC10-30/10XY/2/V

DBEMC10-30/20XY/2/V

DBEMC10-30/31.5XY/2/V

DBEMT10-30/5XY/2/V

DBEMT10-30/10XY/2/V

DBEMT10-30/20XY/2/V

DBEMT10-30/31.5XY/2/V

DBEMC20-30/5XY/2/V

DBEMC20-30/10XY/2/V

DBEMC20-30/20XY/2/V

DBEMC20-30/31.5XY/2/V

DBEMT20-30/5XY/2/V

DBEMT20-30/10XY/2/V

DBEMT20-30/20XY/2/V

DBEMT20-30/31.5XY/2/V

上海立新溢流阀DBEMT20-3010XY2V

DBEMC30-30/5XY/2/V

DBEMC30-30/10XY/2/V

DBEMC30-30/20XY/2/V

DBEMC30-30/31.5XY/2/V

DBEMT30-30/5XY/2/V

DBEMT30-30/10XY/2/V

DBEMT30-30/20XY/2/V

DBEMT30-30/31.5XY/2/V

上海立新溢流阀DBEMT20-3010XY2V