

手动耐磨矿浆闸阀、薄型刀型浆闸阀

产品名称	手动耐磨矿浆闸阀、薄型刀型浆闸阀
公司名称	永嘉锦鼎阀门股份有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:锦鼎 型号:PZ73H 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号
联系电话	15888215509

产品详情

手动耐磨矿浆闸阀、薄型刀型浆闸阀阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。型号代表：阀门类型代号：“PZ”表示刀型闸阀；驱动形式代号：“”表示手动；连接形式代号：“4”表示法兰式；结构形式代号：“3”表示单闸板；密封面材料代号：“Y”表示硬质合金；手动耐磨矿浆闸阀、薄型刀型浆闸阀具体型号有:PZ43Y-6，PZ43Y-10，PZ43Y-16;（阀体：铸铁）PZ43Y-6C，PZ43Y-10C，PZ43Y-16C;（阀体：铸钢）PZ43Y-6P，PZ43Y-10P，PZ43Y-16P;（阀体：不锈钢304/304L）PZ43Y-6R，PZ43Y-10R，PZ43Y-16R;（阀体：不锈钢316/316L）应用范围：采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。电站除灰——用于灰渣浆。手动耐磨矿浆闸阀、薄型刀型浆闸阀标准规范：设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008手动耐磨矿浆闸阀、薄型刀型浆闸阀性能参数：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

手动耐磨矿浆闸阀、薄型刀型浆闸阀连接尺寸(mm)：

MPa DN L D D1 D2 H N-M D0

1.0 50 43 160 125 100 330 4-M16 180

65 46 180 145 120 360 4-M16 180

80 46 195 160 135 390 4-M16 220

100 52 215 180 155 440 8-M16 220

125 56 245 210 185 510 8-M16 230

150 56 280 240 210 600 8-M20 280

200 60 335 295 265 700 8-M20 360

250 68 390 350 320 840 12-M20 360

300 78 440 400 368 960 12-M20 400