

通道闸GDS105P三辊闸出入口管理

产品名称	通道闸GDS105P三辊闸出入口管理
公司名称	深圳市广盾智能系统有限公司
价格	2450.00/台
规格参数	品牌:广盾 型号:GDS105P 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区观澜库坑一路诚丰工业园B栋1楼
联系电话	13310811126 13670090269

产品详情

产品详情

技术规格

尺寸（毫米mm）与重量（千克kg） 尺寸：1300*280*980mm 重量：60KG 包装：以木架尺寸为准
主要材料

箱体：SUS304或其他 机芯：45#钢 + 铝合金 转盘：ADC12铝合金，表面喷砂
闸杆：SUS304或其他不锈钢 框架：不锈钢或冷轧板 机芯性能

传动模式：机械机架 安全模式：单行常开 助力驱动：人工推杆 解锁方式：单向常开/常闭
复位方式：自动复位 闸杆长度：500mm 转动方向：单/双向（出厂设置） 通道宽度：550-600mm
防止反转：全程防返转 设备噪音：52db；开关门 55db 通行速度：常开模式60人/分钟
机芯寿命：500万次 功能特点

- 1、采用液压式机芯，寿命持久，坚固耐用，缓速不磨损。
- 2、集成工控机控制模块，直接与云服务器连接，易对接。
- 3、大面板，方便集成各类采集设备，RFID、CPU卡、银联模块、吞卡模块、二维码模块、身份证模块、指纹掌纹模块等 安装环境

操作温度：-20 至 70 ° C 存放温度：-40 至 80 ° C 相对湿度：非凝固状态下 5% 至 95% 防水防尘：IP65
操作指示

方向指示牌 集成设备（用户选配）
可支持扩张闸机驱动板和电磁铁设备 安装要求

设备箱底支架膨胀螺丝固定 请参考工程安装图和要求 应用范围

车站、码头、体育场馆、风景区、主题公园等检票管理