

## TB202-1.5kw透浦式中压风机

产品名称	TB202-1.5kw透浦式中压风机
公司名称	上海优昂机电有限公司
价格	588.00/台
规格参数	价格:电议 货期:现货 产地:台湾
公司地址	上海市奉贤区茂园路659号739室（注册地址）
联系电话	021-31608995 17091953365

## 产品详情

TB202-1.5kw透浦式中压风机大风量-低噪音-轻量化

2采用铝合金材质，大幅降低重量，达到轻量化的目的

3马达为I.E.C.设计（1HP以上），全闭外扇型铝框马达，特殊轴心设计

4特殊叶片设计，压力高-大风量-噪音-寿命长

5特殊风量调节风门，风量控制稳定性高。操作容易（CX TB HTB适用）

6样式种类齐全，库存多，交货迅速。

TB202-1.5kw透浦式中压风机特点：

一、具备一机两用功能，同一款产品同时具备吸风和吹风功能。并且还能同时使用吸风和吹风功能。

二、采用的是无油运转，能使鼓风机输出的空气更加的干净纯净。

三、压力高、风量大、噪音低、机器重量轻。全风环形高压鼓风机转子与转子、转子与机体之间的间隙小。大大加强了风的压力。

四、采用特殊叶片设计，其叶片制造精准度高、耐磨损、风力大、使用寿命长。

五、质量可靠、能在海拔5000以上的环境下正常工作，耐高温，耐严寒。

六、免维护使用，在质保期之内，基本上不需要任何维护。

TB202-1.5kw透浦式中压风机结构：

-结构紧凑、铝合金压铸、重量轻、工艺精湛、外形美观。

性能范围广可靠性高

-结构简单、只有5个主要零部件：机座、壳体、叶轮、轴承、电机，

-铸造铝合金叶轮和高强度壳体，

-密封轴承、防止污染物损坏，

-双重唇型弹性轴密封、降低泄露，

-只有一个环形室单元、防止热力损坏，

-充分的叶轮支持、防止叶片断裂，

-单侧密封间隙、减少鼓风机高温运行时的故障，无油输送

-无碳氢化合物带出、绝对无油气送风，

TB202-1.5kw透浦式中压风机性能特点：

1.超静音型,无噪音:马达直接运转，在通过加上一体式的销音设施，改进了高压风机噪音大的现象,从而达到静音的效果。

2.可靠性高当使用情况变化时，机器仍可安全运转。除了叶轮之外，高压鼓风机没有其他动作，因此可靠性之高几乎免维修。使用独一无二且散热良好的精密外侧轴承，因此它具有下列优点：高压比；轴承运转温度低；润滑油寿命长；免保养。

3.安装容易配备齐全，可随时安装与使用，供压缩空气或用于抽真空，也可任意安装于水平或垂直的方向。

4.无油无污染叶轮旋转时，不与任何部分零件接触，免润滑，因此可保证百分之百无污染。

5.最高品质经过30年的专业制造经验，最精密机械设计加上慎重电机配合标准仪器测试，使用所有零件均能达到最高品质要求，运用标准ip55，F级马达效率高，故障极少，马达与鼓风机之间有轴封分试，预防异物进入。同时为确保功能效果，每一台鼓风机在出厂前均经过严格测试。

TB202-1.5kw透浦式中压风机适用于印制电路板（PCB）的设备，清洗设备，罐装饮料设备，塑胶周边设备，不干胶商标印刷设备，木工机械，造纸机械，包装机械，食品机械，纺织机械，污水处理，水产养殖，窑业矿业，燃烧机，集尘机，焚化炉，粉立体输送，干燥机，玻璃工业，制冰工业，机械冷却，一般送风等种种行业。

TB202-1.5kw透浦式中压风机安装需求

A、安装场所 周围温度与湿度,应符合以下条件：

- 1、单相 -5 ~40 三相 -10~40
- 2、选择通风良好,尘埃及湿气少之场所。
- 3、安装于露天者,请使用雨罩。

B、安装方法 高压风机可依任何角度安装,用螺丝确实固定于水平且具刚硬的基础或基座。基础重量大约是高压风机的3倍以上为标准。应特别注意基座是否高低不平,如果是,当螺栓扭紧时,高压风机

台可能发生变形!可加装避震器降低噪音。吸入口上不连接通风道时,为防止危险或异物吸入,请加装铁丝网或过滤器

TB202-1.5kw透浦式中压风机