

PZ573H伞齿轮对夹式刀型闸阀

产品名称	PZ573H伞齿轮对夹式刀型闸阀
公司名称	永嘉锦鼎阀门股份有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:锦鼎 型号:PZ573H 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号
联系电话	15888215509

产品详情

PZ573H伞齿轮对夹式刀型闸阀概述：

- 1.公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb
- 2.公称通径：DN50 ~ 500mm NPS 2" ~ 20"
- 3.适用温度：-38 ~ +200 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）4.连接法兰：ANSI B16.5、GB / T9113、JB / T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS
- 5.主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M
- 6.密封型式：硬密封、软密封
- 7.泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3 / \text{s}$ ）软密封：A级（零泄漏）
- 8.配套附件：安装法兰

PZ573H伞齿轮对夹式刀型闸阀特点：

- 1、采用全圆形的通道设计，刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。
- 2、在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。
- 3、聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可防止颗粒物料直接冲刷在密封上，从而可改善的工作条件，延长寿命。
- 4、根据需要，可在阀体四周设置多个冲洗口，直接用空气、蒸汽或水进行冲洗，防止沉淀物逐渐堆积，

对于输入困难的流体特别适用。

5、伞齿轮对夹式刀型闸阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善，便于维修，使用寿命长。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。

PZ573H伞齿轮对夹式刀型闸阀性能参数：

公称压力 DN L D1 D2 H n-M

0.6MPa 50 43 90 110 475 4-M12

60 46 110 130 500 4-M12

80 46 125 150 535 4-M16

100 52 145 170 605 4-M16

125 56 175 200 665 8-M16

150 56 200 225 765 8-M16

200 60 255 280 880 8-M16

250 68 310 335 1020 12-M16

300 78 362 395 1220 12-M20

350 78 412 445 1375 12-M20