

泰安艺术楼梯扶手护栏

产品名称	泰安艺术楼梯扶手护栏
公司名称	佛山泰铍金属制品有限公司
价格	1250.00/米
规格参数	品牌:泰铍 产地:佛山
公司地址	佛山市禅城区澜石镇奇槎村红星东街一巷三号
联系电话	13929956606 18123529052

产品详情

铝合金雕琢护栏选用6063工业用铝，经过揉捏、时效、熔化、高温静电喷涂后，以古典插扣组合式新工艺制造而成。铝合金护栏无需焊接、丝接和角码衔接，其节点严密无缝、安全可靠，赋有美观时尚不生锈、绿色环保寿命长的优秀质量。彩铝护栏是我国护栏职业一次大革命的结晶，既契合年代开展的需求，也呼应了低碳降耗，节能环保的战略方针。在人们的日子当中将成为安全围护、装修阻隔不行短少的一种抱负产品。在文明城市建造中将成为一道道靓丽的风景线。在房地产职业建造中将成为工业开展的新举措、新理念、新形象。

1. 室表里渠道、楼梯、坡道护栏设计标准

1.1 渠道护栏高度（扶手上平面距地上）：900mm-1200mm；

1.2 护栏立柱笔直距离 1200mm，玻璃护栏立柱笔直距离 1000mm；

1.3 护栏立杆笔直距离 110mm；

1.4 扶手与上横杆平衡距离 110mm，下横杆与地上平衡距离 110mm；

1.5 管壁的要求：扶手、立柱 1.4mm；横杆 1.2mm；立杆 1.0mm；

1.6 型材饰面：选用阿克苏室外粉高温静电粉末喷涂或氧化电泳的上色生产工艺，颜色按工程设计；

1.7 生产工艺：选用古典插扣快速组合生产工艺，无需焊接、丝接和角码衔接；

1.8 玻璃护栏技能要求：选用钢化夹胶安全玻璃，厚度12mm，嵌入深度12mm，玻璃四边选用三元乙丙胶条镶嵌；

1.9 施工装置技能要求：扶手与墙立面选用铝压铸件内胀大栓固定，立柱与地上选用铝质衔接件内胀大栓

固定。

1.10护栏全体均布荷载 1000N/m；

1.11管材常用标准

扶手：100mm × 50mm × 1.2mm、95mm × 45mm × 1.4 mm、80mm × 50mm × 1.2mm、80mm × 40.5mm × 2.0 mm、70mm × 46.9mm × 1.2mm、70mm × 46.9mm × 1.4 mm、80mm × 46.9mm × 1.4 mm、69mm × 46.9mm × 1.2mm、70mm × 40mm × 1.2 mm；

立柱：56.5mm × 56.5mm × 1.2 mm、60mm × 56.5mm × 1.2 mm、56.5mm × 45mm × 1.2mm、49.5mm × 49.5mm × 1.5 mm、44mm × 37.5mm × 1.5 mm；

横杆：44mm × 37.5mm × 1.5 mm、30mm × 26.9mm × 1.2mm；

立杆：25mm × 24mm × 1.0 mm、24mm × 20mm × 1.0 mm。

习惯规模：习惯于民用建筑和工业建筑的室表里楼梯、阳台、落地窗、主动电梯开口、玻璃幕墙护栏和挑台、连廊、中庭跑马廊、大桥、交通路途阻隔、湖滨、河边、上人屋面护栏等。