

# 电液动插板门

产品名称	电液动插板门
公司名称	永嘉锦鼎阀门股份有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:锦鼎 型号:PZ273H 产地:温州
公司地址	永嘉县瓯北镇码道村码道中路27弄2号
联系电话	15888215509

## 产品详情

### 电液动插板门用途

是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料流量或输送量的主要控制设备，广泛应用于矿山、粮食等行业控制流量变化或迅速切断（特料直径 50mm）具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷，密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。

### 电液动插板门结构特点：

电液动插板门的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。刀型闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分刀型闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。

### 电液动插板门主要连接尺寸：

类别Category A × A B × B C × C L H D0 n-d

### 单向

One-way 220 × 200 256 × 256 296 × 296 100 820 300 8- 12

250 × 250 306 × 306 346 × 346 100 930 340 8- 14

300 × 300 356 × 356 396 × 396 100 1050 380 8- 14

400 × 400 456 × 456 496 × 496 100 1140 445 12- 14

450 × 450 510 × 510 556 × 556 120 1450 530 12- 18

500 × 500 560 × 560 606 × 606 120 1610 580 16- 18

双向

Two-way 600 × 600 660 × 660 706 × 706 120 1830 450 16- 18

700 × 700 770 × 770 820 × 820 140 2130 450 20- 18

800 × 800 870 × 870 920 × 920 140 2440 450 20- 18

900 × 900 974 × 974 1030 × 1030 160 2660 450 24- 23

1000 × 1000 1074 × 1074 1130 × 1130 160 2870 450 24- 23

说明Specification LMD-单向

LMD one-way -手轮

I hand wheel

链条节数 $M=0.105 \times -113$  (  $\times$  是丝杆中心离地面高度 ) 距地面小于1.7米用于手轮大于1.7米用链轮

Number of chain nodes  $M = 0.105 \times -113$  (  $\times$  means the distance of lead screw center from surface); use hand wheel if the height is less than 1.7 m; use chain wheel if the height is more than 1.7 m.

LMD-双向

LMD two-way -链条

II chain