

陕西防水涂料施工公司

产品名称	陕西防水涂料施工公司
公司名称	陕西普石建筑材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:普石 产地:西安
公司地址	陕西省渭南市富平县庄里工业园区
联系电话	18691633322 18629315122

产品详情

【陕西防水涂料施工公司关注陕西普石建筑材料科技有限公司联系方式02986722073】要想防水效果好，除了选择质量优秀的防水涂料以外，施工的过程也是重中之重。下面就为大家详细介绍陕西防水涂料的施工步骤：

1、基层处理

为保证防水层的铺设质量和节省防水涂料，基层、内外墙等位置涂刷防水涂料处应平整、无凹凸不平、蜂窝麻面、浮渣、浮灰、油污等。

平整度用1m长的靠尺检查，空隙只允许平缓变化，且不大于10mm。平整度不符合要求者，可用凿除的方法进行处理，或用水泥砂浆进行找平。用水泥砂浆找平时，应添加适量水溶性胶粘剂(如107胶等)增强水泥砂浆与填补面的连接，且该面应清洁、湿润。蜂窝应用水泥砂浆填补平整;麻面应用水泥净浆填补平整。对蜂窝、麻面的填补，均应在水泥砂浆、水泥净浆中添加适量水溶性胶粘剂增强与填补面的连接。对蜂窝、麻面作填补前，应清除蜂窝、麻面中的松散层、浮渣、浮灰、油污等，并使用填补面湿润。

2、涂刷前的准备

备好防水涂料、圆形防水涂料拌合桶、量具、辊、毛刷、刮板、搅拌器等。按照产品使用说明进行配比防水涂料，并用搅拌器搅拌均匀。

3、细部节点的处理

在管根、管道、阴阳角、施工缝等易发生漏水的部位应增强处理。在管根、管道周围凿开采用水不漏进行封堵，然后再用油漆刷涂刷一至两遍防水涂料;阴阳角、施工缝部位采用玻纤网格布增强处理后用刮板刮涂一遍防水涂料，增强网格布宽度为300mm。

4、防水涂料的涂刷

细部节点处理完毕且涂膜干燥后，进行第一遍大面涂膜的施工。施工可采用辊涂、刷涂、刮涂等方式，施工时要均匀，不能有局部沉积，并要多次涂刷使涂料与基层之间不留气泡。在第一遍涂层干燥后(一般为间隔6-8小时为宜，具体检测方法以手摸不粘手指印为准)，进行第二遍涂膜的施工，方向与第一道相互垂直，施工要均匀，不能有局部沉积。第二遍涂膜干燥以后，进行第三遍涂膜的施工。第三遍涂膜采用长柄滚筒进行滚涂，滚涂得方向与第二遍涂膜垂直，滚涂时要均匀，不能有局部沉积以提高涂膜表面的平整、光洁效果，涂膜收头时应采用防水涂料多遍涂刷，以保证其完好的防水效果。

5、防水层的验收及下道工序

施工时应边涂刷边检查，发现缺陷及时修补，现场施工员、质检员必须跟班检查，检查合格后方可进入下一道涂层施工，特别要注意平立面交接处、转角处、阴阳角部位的做法是否正确。

涂膜应完全干燥2天后方可进行下道工序施工，施工时应注意对涂膜防水层的保护，以免人为或外为破坏防水层。侧墙防水层保护材料建议采用聚苯板或砂浆粉刷保护。顶板防水层保护材料宜采用砂浆或细石混凝土进行保护。

陕西普石建筑材料科技有限公司是一家专业从事陕西防水卷材,陕西防水涂料,陕西防水材料的研究生产销售施工于一体的企业,咨询热线:02986722073.