

泡沫喷涂防水

产品名称	泡沫喷涂防水
公司名称	陕西科盛保温建材有限公司
价格	35.00/平米
规格参数	保温效果:优 防水效果:优 导热系数:0.02
公司地址	陕西省西安市未央区汉城街道办丰产路高庙村1排18号
联系电话	13983207979

产品详情

聚氨酯喷涂，为高压聚氨酯喷涂设备。因为高压喷涂设备的物料在空间很小的混合室内高速撞击并剧烈旋转，混合非常充分。高速运动的物料在喷枪口形成细雾状液滴，均匀地喷射到物件表面。

发泡聚氨酯喷涂主要用于保温、密封在保温制冷方面，对于不易使用模具，诸如大型球形贮罐、大口径异型管件、冷库墙体等保温材料的包覆，可实现现场发泡。

喷涂型组合料由组合聚醚和异氰酸酯组成，俗称白料和黑料。其中组合聚醚有多元醇、匀泡剂、催化剂、阻燃剂、发泡剂等组份组成，依用途的不同可分为冷库、屋面防水保温、设备保温等三个主要类型。

通常聚醚组合料呈浅黄色或棕红色粘稠状透明液体，无凝固物和稀稠物及不均匀现象，无机械杂质。

I 参考工艺性能参数（料温23℃，白料：黑料=1：1.1）

乳白时间（s）2~4

不粘时间（s）8~12

自由泡密度（Kg/m³）20~25

注：据不同应用要求以上参数可调。

I 泡沫基本物理性能：

泡沫密度：32~45Kg/m³

压缩强度：150Kpa（垂直方向）

导热系数： 0.023W/mk

尺寸稳定性（-20℃，48h）： 1%

燃烧性能：离火3秒自熄

聚氨酯喷涂使用范围编辑

1.外墙聚氨酯喷涂

2.冷库聚氨酯喷涂

3.管道聚氨酯喷涂

4.罐体聚氨酯喷涂

5.拱形波纹钢屋盖聚氨酯喷涂

6.门式钢构聚氨酯喷涂

9.环保类产品聚氨酯喷涂