

# 地埋式消防水池增压设备

产品名称	地埋式消防水池增压设备
公司名称	江苏赛卓供水设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:江苏赛卓 规格:25*12*3 压力:0.6Mpa
公司地址	江苏省盐城市建湖县民营工业园3号路36号
联系电话	0515-86168100 15358235582

## 产品详情

产品组成部分：

- 1、装配式（BDF）螺栓连接水箱；材质：均由4mm/3mm热镀锌钢板和0.4mm食品级304-2B不锈钢复合；通过螺栓、压条、角钢等配件连接而成。
- 2、因为地埋式箱泵一体化恒压给水设备需要覆土，承受四周及顶部覆土压力，内部需要加强筋和站柱，材质外包为热镀锌，需要沥青防腐处理。
- 3、地埋式箱泵一体化恒压给水设备水箱内部应配置消防专用干式电机长轴泵（干式电机深井泵）。
- 4、地埋式箱泵一体化恒压给水设备水箱内部需要做集水坑和排污泵（及时排除水箱内部污水）。

地埋式箱泵一体化恒压给水设备水箱内部应配置小进口气压罐或者立式隔膜气囊稳压罐。 ，如还有不懂，请来电咨询地埋式箱泵一体化恒压给水设备专业生产厂家。联系人：丁艳

设备特点：

- 1、平时由稳压泵运行，当发生火灾时消防主泵启动，同时稳压泵停止运行、以上过程均由电控系统实行自动转换，本机组设稳压泵二台或多台互为备用，轮流运行。
- 2、平时由稳压泵进行补水，使整个消防管网处于高压状态，同时气压罐内贮存了火灾初期的消防水量，解决了长期以来消防给水系统中存在的延时灭火问题。
- 3、设有自动、手动、消防联动、远距离操作功能，保护功能齐全，运行安全可靠。

设备功能：

1、 使消防给水系统最不利点始终保持消防所需压力；

2、 在气压罐内始终储有30秒消防水量，利用气压罐所设定P1、 P2、 P3、 P4运行压力，控制水泵运行工况，达到增压和稳压的功能。

P1 为最不利点消防所需压力（ Mpa） P2 为消防泵启动压力（ Mpa）

P3 为稳压泵启泵压力（ Mpa） P4 为稳压泵停泵压力（ Mpa）