出入口管理系统GDS107-全自动三辊闸速通门

产品名称	出入口管理系统GDS107-全自动三辊闸速通门
公司名称	深圳市广盾智能系统有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	品牌:广盾 型号:GDS107 闸机类型:三辊闸
公司地址	深圳市龙华区观澜库坑一路诚丰工业园B栋1楼
联系电话	13310811126 13670090269

产品详情

产品详情

技术规格

尺寸（毫米mm）与重量（千克kg） 尺寸：1400*260*980mm 重量：60KG 包装：以木架尺寸为准
主要材料

箱体：SUS304或其他 机芯：45#钢＋铝合金 转盘：ADC12铝合金，表面喷砂
闸杆：SUS304或其他不锈钢 框架：不锈钢或冷轧板 机芯性能

传动模式：直流电机、数字编码器 安全摸式：断电自动落杆，通电自动上杆 解锁方式：制动离合器装置
复位方式：自动复位 闸杆长度：500mm 转动方向：单/双向（出厂设置） 通道宽度：550-600mm
防止反转：全程防返转 设备噪音：≦52db；开关门≦55db
通行速度：常闭模式40人/分钟；常开模式60人/分钟 机芯寿命：500万次 功能特点

采用专属技术，全自动无损机械结构机电一体化智能机芯，模块化设计，机芯表面采用防锈防腐处理，经久耐用，行业首创；
通电自动甩杆上杆，断电自动落杆，并具有自检功能；（可控制远程升落杆或用票卡控制）
机芯采用数字编码器定位，制动离合器刹车功能，具有缓冲、减噪功能，外力撞击闸杆有效保护机芯；

闸机主板核心处理器采用工业级，启动速度快，抗高底温性能稳定；

具有自动复位功能，开闸有效时间（预设8秒）内未通行，闸机自动恢复到锁定状态（可接入取消本次通行功能，提高通行效率）；

在检票过程中游客刷有效票/卡时，游客推动闸杆到45度后自动旋转，并具有防反转作弊功能；
检票控制器采用工业级ARM9，嵌入式wince系统，开放式开发平台，预留无限升级需求；
支持RS232、VGA、LVDS多种显示屏输出接口；支持真人语音提示功能（可提示各种票类信息）
采用工业级开关电源，确保供电系统稳定可靠；票务检票控制与闸机主控直线连接，没有延时要求；
检票控制板载5个USB接口，5个RS232串口；独立的双核电源电路，保证系统的稳定运行；
10m/100m自适应网络接口，有效提高验票速度；安装环境

操作温度：-20 至 70 ° C 存放温度：-40 至 80 ° C 相对湿度：非凝固状态下 5% 至 95% 防水防尘： IP65
操作指示

方向指示牌　　集成设备（用户选配）
可支持扩张闸机驱动板和电磁铁设备 安装要求

设备箱底支架膨胀螺丝固定 请参考工程安装图和要求 应用范围

车站、码头、体育场馆、风景区、主题公园等检票管理