

震东除水过滤器滤芯

产品名称	震东除水过滤器滤芯
公司名称	宁波启源空气净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:震东 型号:JD-150Q 产地:宁波
公司地址	海曙区中山东路93, 99, 105号(中山大厦) 7-31 室
联系电话	0574-87764264 13738409902

产品详情

福建漳州震东滤芯

漳州震东过滤器滤芯

JD-004Q JD-007Q JD-015Q JD-024Q JD-035Q JD-060Q JD-090Q

JD-120Q JD-150Q JD-180Q JD-240Q JD-300Q JD-360Q JD-450Q

JD-600Q JD-750Q JD-900Q JD-1200Q JD-1500Q JD-1800Q JD-2100Q

JD-3000Q JD-3600Q JD-3900Q

JD-004P JD-007P JD-015P JD-024P JD-035P JD-060P JD-090P

JD-120P JD-150P JD-180P JD-240P JD-300P JD-360P JD-450P

JD-600P JD-750P JD-900P JD-1200P JD-1500P JD-1800P JD-2100P

JD-3000P JD-3600P JD-3900P

JD-004S JD-007S JD-015S JD-024S JD-035S JD-060S JD-090S

JD-120S JD-150S JD-180S JD-240S JD-300S JD-360S JD-450S

JD-600S JD-750S JD-900S JD-1200S JD-1500S JD-1800S JD-2100S

JD-3000S JD-3600S JD-3900S

JD-004C JD-007C JD-015C JD-024C JD-035C JD-060C JD-090C

JD-120C JD-150C JD-180C JD-240C JD-300C JD-360C JD-450C

JD-600C JD-750C JD-900C JD-1200C JD-1500C JD-1800C JD-2100C

JD-3000C JD-3600C JD-3900C

宁波震东滤芯有限公司

电话：0574-87764264

传真：0574-87766843

手机：13738409902

联系人：王伟

QQ:569557955

福建漳州震东滤芯特点：

滤芯是精密过滤器的心脏，故称滤芯。是由耐腐蚀、结构性能优、不同结构的不锈钢骨架组成，不但焊接强度高而且气流阻力低。为了使介质接触面积面积大，改进了滤除率，提高了过滤效果。因此不同精度级别滤芯采用不同结构型式、新型“矩阵混合纤维”。为了确保了高效率除油，表层采用抗油耐酸类化学腐蚀的封闭涂沫泡套筒，防止了聚结液体重新进入气流。

滤芯组成部分是由上、下塑胶端盖、内、外不锈钢骨架及中间玻璃纤维、滤纸组成，我公司所用滤材均为国内外品牌材质，经品牌公司测试后精度达0.01微米，能够完全适用于各行业空压管路要求。

福建漳州震东滤芯总结如下：

- 1、孔隙率高、透气性好、阻力小、使用压差低；
- 2、成折叠状后，过滤面积大，纳污量大；
- 3、耐高温，耐腐蚀、适用于高粘稠液体过滤；
- 4、再生性能好，经化学清洗、高温及超声波清洗可反复使用；
- 5、全不锈钢结构，化学相容性广；

福建漳州震东滤芯工作原理：

滤芯的主要也是过滤器的主要原理，是为了净化原生态的资源和资源的再利用，而需要的净化设备，滤芯一般主要用在油过滤、水过滤、空气过滤等过滤行业。除去过滤介质中少量杂质，可保护设备的正常工作或者空气的洁净，当流体经过过滤器中具有一定精度的滤芯后，其杂质被阻挡，而清洁的流体通过滤芯流出。滤芯是过滤器中重要组成部分，含有杂质的混合气体，通过滤芯时，将混合气体中的液体、油雾、固体颗粒、油蒸气、碳氢化合物、异味、细菌等滤除掉；

一般性而言，除极少数滤芯具有再生性外，滤芯在使用一段时间（8000小时）后，需要更换；

福建漳州震东滤芯不同精度级别介绍：

福建漳州震东滤芯C级 活性炭过滤器滤芯 能滤除小至0.01 μm 的油雾及碳氢化合物，达到最低残油含量仅0.003ppm，不含水分、灰尘和油，无臭无味。起最后一道过滤作用，供一些必须使用高质量空气的单位，如食品工业、呼吸、无菌包装等。

福建漳州震东滤芯S级 高效除油过滤器 能滤除小至0.01 μm 的液体及固体微粒，达到最低残油含量0.01ppm，几乎所有的水分、灰尘和油都被去除。用于E3级过滤和吸干机之前起保护作用，冷干机之后，确保空气中不含油。

福建漳州震东滤芯P级 空气管路过滤器滤芯

能滤除小至1 μm 的液体及固体微粒，达到最低残油分含量仅0.5ppm，有微量水分、灰尘和油雾。用于E5级过滤器之前作前处理之用；冷干机和吸干机之后，进一步提高空气质量。

福建漳州震东滤芯Q级 主管路过滤器滤芯

能除去大量的液体及1 μm 以上固体微粒，达到最低残留油仅1ppm，有少量的水分、灰尘和油雾。用于空压机，后部冷却器之后，滤器之前，作一般保护之用；用于冷干机之前，作前处理装置

启源净化简介：多年来我厂主要从事压缩空气过滤器及滤芯的研发与生产，采用国内外著名品牌滤材，滤芯骨架均采用不锈钢（耐高压、耐腐蚀、不易生锈）。为同行过滤器滤芯互换提供最方便、高品质的产品。

同行公司通用产品有：JM家盟过滤器、杭州嘉美过滤器、汉克森过滤器、多明尼克汉德过滤器、HIROS S海沃斯过滤器、ULTRAFILTER超滤过滤器、PARKER派克过滤器、ZANDER先达过滤器、Technolab石大过滤器、杭州科林过滤器、杭州超滤过滤器、杭州山立过滤器、漳州震东过滤器、广州汉粤过滤器、BEST贝斯特过滤器、杭州盛源博特过滤器、建德嘉源过滤器、阿特拉斯过滤器、杭州日盛过滤器、杭州嘉隆过滤器、ORION好利旺过滤器、APURED A阿普达过滤器、柳州LIUTECH富达过滤器、西安超滤过滤器等

欢迎来电索取福建漳州震东滤芯详细资料！

单位：宁波启源净化设备有限公司

地址：宁波市中山东路93号 邮编：315000

联系人：王伟 电话：0574-87764264 传真：0574-87766843 手机:13738409902

网址：<http://www.nbkeiyuen.com>

Email:569557955@qq.com