

广州水性聚氨酯灌浆液，昊阳防水施工工艺

产品名称	广州水性聚氨酯灌浆液，昊阳防水施工工艺
公司名称	广州昊阳防水建材有限公司
价格	160.00/桶
规格参数	品牌:昊阳 型号:hy-668 产地:广州市天河区
公司地址	广州市天河区范屋村25号
联系电话	020-28133900 18027204077

产品详情

广州水性聚氨酯灌浆液，昊阳防水施工工艺。前几天有朋友在朋友圈问防水补漏要买什么牌子的防水材料，还有施工工艺方案。今天小编整理一下，那天发给朋友的施工工艺方案和广州“昊阳防水”品牌的防水材料。水性聚氨酯灌浆液，是亲水性的，与水作用后，会迅速膨胀凝固堵塞裂缝，达到止水效果；也就可以与低量催化剂配合使用，依实际施工需要来调整反应速度，可以达到完美的防水堵漏的效果。

广州昊阳水性聚氨酯灌浆液包水量大，渗透半径大，适合用在动水地层和表面层的结固和防护。水性聚氨酯灌浆液有因为固结体弹性好，所以更适合混凝土动缝的防渗堵漏。适用于灌填水池、水坝、隧道、地铁、地下室、砖材等、混凝土构件上干、湿裂缝、实际砌合所有接触面。再有水压式地下水流之裂缝灌浆，可以配合低量催化剂使用，在与水接触后两分钟之内，完全膨胀凝固形成结构弹性胶体，可以达到更好地防水堵漏效果。目前国内应用较多的是水溶性聚氨酯灌浆液。

广州水性聚氨酯灌浆液防水施工工艺，找昊阳防水肯定没错，下面小编整理了四种简单的施工工艺方案。

第一种施工缝漏水：首先于施工缝最低处左或右5-10厘米处倾斜45度钻孔至结构体厚度的一半深处，循环由低处往高处钻，孔距为20-30厘米为宜，钻至顶高处后再一次埋入灌浆嘴（止水针头）并加以旋紧固定即可。

第二种结构体龟裂漏水：在裂缝低处左或右5-10厘米处倾斜45度钻孔至结构体厚度的一半深处，循序由低处往高处钻，孔距为20-30厘米为宜，钻至高处后再一次埋设灌浆嘴（止水针头）并加以旋紧固定即可。由于一般结构体龟裂都属于不规则状，所以需要特别注意钻孔的时候要 and 破裂面交叉，灌浆才会有效果。

第三种蜂巢漏水：在蜂巢范围处，每隔25-30厘米钻一孔，深度为结构体厚度的一半为宜，再埋设灌浆嘴（止水针头）并加以旋紧固定即可。

第四种隧道环片止水：环片裂缝渗水的时候，要先在环片裂缝的地方直接钻孔，钻孔深度必须超过环片厚度，埋设灌浆嘴（止水针头）并加以旋紧固定后灌入专用药剂；等灌浆完成后，再于环片裂缝处左或右5-10厘米处倾斜45度钻孔至环片厚度的二分之一的深处，埋入灌浆嘴（止水针头），再次注入药剂至浆液于结构体表面渗出，就可去除灌浆嘴（止水针头）。

今天施工工艺方案就讲这么多啦，如果还有疑问可以随时拨打广州昊阳防水建材公司的电话哦。广州昊阳防水建材有限公司是“以信誉立口碑，以质量求生存”的经营理念，使公司的产品拥有更好地质量保证和良好的口碑。选“昊阳”准没错，给您更好的质量和更大地优惠。