

# 广西道路抢修料厂家批发

产品名称	广西道路抢修料厂家批发
公司名称	广西新高和建材有限公司
价格	1400.00/吨
规格参数	型号:CGM 品牌:高和 产地:柳州
公司地址	南宁市江南区沙井街道仁义村六组29号（注册地址）
联系电话	17376024188

## 产品详情

### CGM-抢修料

#### 抢修料产品特点

- 1、早强高强：4小时强度可达20Mpa以上，即可通车使用。
- 2、大流态：流动度可达240-300mm，可填充全部空隙，满足二次灌浆的要求。
- 3、无收缩：保证设备与基础之间紧密结合。
- 4、低温施工性：允许在-10℃气温下进行室外施工。
- 5、绝缘性好：高致密性结构，固化后具有很好的抗渗和绝缘性能。
- 6、耐久性强：本品属无机胶结材料，使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。

#### 抢修料产品用途

生命不在于活得长与短，而在于顿悟的早与晚。

铁路、公路、桥梁、隧道以及各种工业、民用建筑的抢修或灌浆加固的抢修。

#### 抢修料技术参数

性能项目		检验结果
竖向膨胀率 (1天) %		0.15
流动性 (mm)		270
抗折强度 (Mpa)	7小时	3.60
	3天	7.00
	28天	10.0
抗压强度 (Mpa)	4小时	21.4

注：推荐参考用量：2280 ~ 2400kg/m

#### 抢修料施工说明

步：基础处理和支模

1、混凝土基础表面凿毛、并将其清理干净。与CGM抢修料粘合在一起的构件（如钢垫板）件锈皮及油污等清除掉。

2、在浇灌CGM抢修料前4小时，对混凝土基础表面施于湿润，浇灌是不得有积水。