

# 图集HHDXBF消防箱泵一体化

产品名称	图集HHDXBF消防箱泵一体化
公司名称	江苏赛卓供水设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:江苏赛卓 规格:9*8*3 材质:SUS304+镀锌
公司地址	江苏省盐城市建湖县民营工业园3号路36号
联系电话	0515-86168100 15358235582

## 产品详情

### 地埋式箱泵一体化泵站

按照新的消防规范禁止用潜水式，都用干式电机式，图集上是用干式电机井用泵，但是此类型的泵成本极高。所以一般情况下，都是用干式电机立式管道泵。赛卓厂可以根据图纸进行加工，也可以根据现场实际情况进行设计，消防水箱尺寸需要根据现场环境进行测量设计，高度一般不超过4米。但是有很多设计图纸上的型号和实际做的地埋水箱的体积不符合，消防验收的时候主要是看一体化的有效容积是否满足，消防泵的扬程流量是否满足，所以如果需要更改这几项数据，需要客户去消防设计单位做更改，看看是否能通过，要不然会影响以后的消防验收工作。

### 特点及分析

用户用水的多少是经常变动的，因此供水不足或供水过剩的情况时有发生。而用水和供水之间的不平衡集中反映在供水的压力上，即用水多而供水少，则压力低；用水少而供水多，则压力大。保持供水压力的恒定，可使供水和用水之间保持平衡，即用水多时供水也多，用水少时供水也少，从而提高了供水的质量。箱泵一体化泵站对于某些工业或特殊用户是非常重要的。例如在某些生产过程中，若自来水供水因故压力不足或短时断水，可能影响产品质量，严重时使产品报废和设备损坏。又如发生火灾时，若供水压力不足或无水供应，不能迅速灭火，可能引起重大经济损失和人员伤亡。所以，某些用水区采用箱泵一体化泵站，具有较大的经济和社会意义。随着电力技术的发展，变频调速技术的日臻完善，以变频调速为核心的智能箱泵一体化泵站取代了以往高位水箱和压力罐等供水设备，起动平稳，起动电流可

限制在额定电流以内，从而避免了启动时对电网的冲击；由于泵的平均转速降低了，从而可延长泵和阀门等东西的使用寿命；可以消除启动和停机时的水锤效应。其稳定安全的运行性能、简单方便的操作方式、以及齐全周到的功能，将使供水实现节水、节电、节省人力，最终达到高效率的运行目的。