

美国Ruckus ICX 7750-48C交换机

产品名称	美国Ruckus ICX 7750-48C交换机
公司名称	深圳市新源科技贸易有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国优科 型号:ICX 7750-48C 类型:园区网交换机
公司地址	蛇口
联系电话	18617076977 18617076977

产品详情

Ruckus ICX 7750-48C 交换机

Ruckus ICX 7750-48C features 48 10GBASE-T ports and 6 40 GbE QSFP+ ports that can each be split into 4 x 10 GbE SFP+ ports.

主营：美国优科，Ruckus室内AP，Ruckus室外AP，优科无线AC控制器，aruba无线AP,aruba无线控制器，Aruba虚拟控制器AP，Aruba室内AP，aruba室外AP,优科虚拟控制器AP,DELL戴尔服务器，DELL工作站，H3C，锐捷，美国极进

RUCKUS ICX 7750系列交换机可扩展型设计可获得机架设备一样的性能

Ruckus ICX 7750 可在网络的聚合以及核心交换运行中实现机架设备的性能。交换机灵活可扩展，运行速度快，性能可靠，可实现小型化部署，以便在需求增加时增加容量并轻松实现任务关键型应用服务。IC X 7750 可通过高度灵活且具有成本效益的可堆栈交换机提供机架设备的各种功能。交换机可以通过各端口间的线速无阻塞性能实现更快的网络响应时间，以便支持实时语音或视频流以及虚拟桌面架构等延迟敏感型应用程序。可对 12 台 ICX 7750 交换机进行堆栈，以便提供完全冗余的兆兆字节级堆栈带宽，进而消除交换机之间的性能瓶颈。

型号描述

ICX7750-48F

Ruckus ICX 7750 with 48 x 1/10 GbE SFP+ ports, 6 x 40 GbE QSFP ports and modular interface slot. No power

supplies

or fan units (must be ordered separately). No optics. Requires ICX7750-L3-COE Certificate of Entitlement to use advanced Layer 3 features.

ICX7750-48F-RMT3

Ruckus ICX 7750 with 48 × 1/10 GbE SFP+ ports, 6 × 40 GbE QSFP ports and modular interface slot, three years of remote service is included with this bundle. No power supplies or fan units (must be ordered separately). No optics.

Requires ICX7750-L3-COE

Certificate of Entitlement to use advanced Layer 3 features.

ICX7750-48C

Ruckus ICX 7750 with 48 × 1/10 GbE RJ-45 10GBASE-T ports, 6 × 40 GbE QSFP ports and modular interface slot. No

power supplies or fan units (must be ordered separately). No optics. Requires ICX7750-L3-COE Certificate of Entitlement to use advanced Layer 3 features.

ICX7750-26Q

Ruckus ICX 7750 with 26 × 40 GbE QSFP ports and modular interface slot. No power supplies or fan units (must be ordered separately). No optics. Requires ICX7750-L3-COE Certificate of Entitlement to use advanced Layer 3 features.

ICX7750-6Q

Ruckus ICX 7750 6 × 40 GbE QSFP module for use in Ruckus ICX7750-48F, 7750-48C, or 7750-26Q

优势特点

可扩展性

业内的 10/40 Gbps 以太网端口密度和灵活性

每台设备 32x40 或 96x10 个 GbE 端口

5.76 Tbps 的完全冗余聚合堆栈带宽

堆栈交换机之间距离可达 10km

超强的连续生产能力

每个交换机 6 个全双工 40 Gbps 堆栈端口

使用运行中软件升级 (ISSU)，无需停机即可对软件进行升级

无需干预的快速故障切换

冗余电源支持热插拔，且具有负载分配功能

需求增加成本较低

灵活的分布式机架堆栈架构

从小型部署开始，随着需求的增加通过堆栈增加容量

小巧的 1U 机箱设计,节省空间和配线柜的耗电量

OverviewSwitching Capacity (Max)

2.56 Tbps

Available Ports

48 1 GbE RJ-45 ports

48 1 GbE SFP ports

Up to 48 10 GbE RJ-45 ports

Up to 96 10 GbE SFP+ ports with breakout cables

Up to 32 40 GbE QSFP+ ports

Switches Per Stack (Max)

12

Aggregated Stacking Bandwidth

5.76 Tbps

Redundant Power Option

Yes

sFlow

OpenFlow (SDN)

Campus Fabric Technology

L3 Capabilities

Base L3, RIP, OSFP, BGP, VRF

Hot-swappable PSUs and Fans

Front-to-Back or Back-to-Front Airflow

MCT

VXLAN