

实用的高硅铸铁阳极价格厂家

产品名称	实用的高硅铸铁阳极价格厂家
公司名称	焦作市立博轻合金股份有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	
公司地址	焦作市武陟县阳魁路中段南侧
联系电话	0391-2098555 13939157916

产品详情

实用的高硅铸铁阳极价格厂家

执行标准：GB8491-87

主要特点：价格低、使用寿命长、极耐酸腐蚀,是外加电流阴极保护系统中广泛应用的辅助阳极材料。

适用范围：海上钻井平台、地下钢制管道、采油联合站、地下电缆、地下储罐等设施及土壤电阻率较高地区的外加电流阴极保护。

是深度在15米以下的竖直阳极。主要用作地表空间狭小或地表土壤电阻率高的场合下的阴极保护系统阳极。采用深井阳极的优点之一是阳极距离被保护结构有一定的距离，保护电流的分布更加均匀，另外，对其它埋地金属结构的腐蚀干扰也较小。

实用的高硅铸铁阳极价格厂家

预包装高硅铸铁阳极体主要由（含铬）高硅铸铁阳极、焦炭填料、导气管和钢套管等组成，阳极体通常采用 50 mm × 1500mm 或 75 mm × 1500mm的高硅铸铁阳极，然后用支架将高硅铸铁阳

极体固定在钢套管的中心，装上导气管后在其四周填充焦炭填料。

本产品是为了保证阴极保护工程施工质量以及简化现场施工程序而开发的，原来在施工现场进行的操作在工厂里完成，大大缩短了施工现场的工作时间，简化了施工程序，提高了工作效率。有效保证了阳极地床的施工安装质量。本产品还具有消耗率低、接地电阻小、输出电流电压稳定，施工方便等优点，主要用于土壤电阻率较高的浅埋式阳极地床阴极保护系统中。由于其优越的性能，该阳极体在阴极保护施工中得到了广泛的应用。ft20985551

实用的高硅铸铁阳极价格厂家

常用的高硅铸铁阳极规格型号

阳极类型

规格

参考质量（裸阳极）

棒状阳极

38mm X 1500mm 13kg 50 mm × 1 500mm 22kg 75 mm × 1500mm 48kg 102 mm × 1500mm 85kg

管状阳极 120mm X 1500mm 58 kg 120mm X 2000mm 77.5 kg 100mm X 1500mm 30 kg
100mm X 2000mm 40 kg