

地板厂粉末用DMC240脉冲布袋除尘器

产品名称	地板厂粉末用DMC240脉冲布袋除尘器
公司名称	泊头市京茂环保设备有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:京茂环保 型号:DMC240 产地:河北泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇隆丰店村
联系电话	0317-8062300 15732706669

产品详情

脉冲布袋除尘器构造的详细介绍：它属于一种干式滤尘装置，主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体(灰斗)、清灰系统和排灰机构等部分组成。其中一个重要的部分就是滤袋，而袋式除尘器的滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化，所以该产品的使用目的就是清理粉尘，保护环境，所以从产品的整体性能特点来看，它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。

布袋除尘器的工作原理：

将含尘气体由箱体下部进气口进入中部箱体，由除尘布袋外进入袋内，粉尘被阻留在滤袋外表面，过滤后的气体经设在滤袋上部的文氏管进入上箱体，汇总后由排气口排出。布袋除尘器的上箱体内在每排滤袋的上方都装有一根喷吹管，管上有喷吹孔正对每条滤袋中心，各喷吹管经由脉冲阀与气包相连。当控制阀开启脉冲阀时，气包中的压缩空气便在0.1-0.2S的瞬间由喷吹孔以高速射向滤袋，同时因文氏管的引射作用，诱导约等于5-7倍压缩空气的气体一并进入滤袋内，使滤袋剧烈膨胀、收缩，引起急剧的冲击振动，同时在瞬间产生由内向外的逆向气流作用，从而清除积于滤袋表面的灰尘。当一排滤袋清灰后，间隔一定时间对下一排滤袋进行清灰，依次逐排进行。清除下来的粉尘落入灰斗，再由螺旋卸灰阀排出。全部滤袋从第一排到最后一排清灰一次所需时间称为一个周期。周期长短应随粉尘性质、含尘浓度、气体特性、过滤速度、布袋除尘器结构等不同而调节，以保持布袋除尘器阻力为1177-1477Pa,对脉冲喷吹清灰的程序控制采用定时控制方式。这种布袋除尘器不需分成若干仓室，也可以在不停风状态下进行清灰，因此可以进行连续过滤。

脉冲单机布袋除尘器选型参数及选型原则

(1) 布袋除尘器选型的主要技术参数为风量、气体温度、含尘浓度与湿度。根据工艺设计的风量、气体温度、含尘浓度的最高数值，按略小于技术性能表中的数值为原则，其相对应的除尘器型号，即

为所需要的收尘器型号.

(2) 表中的耗气量为工厂集中供气时的情况，如单独使用空压机时，表中的耗气量要放大1.5倍。

(3) 压缩空气耗量栏中，所提出的耗气量为该型号设备的最大耗气量。

3、设备外形及基础，京茂环保还可根据用户场地情况设计符合用户要求外形的单机除尘器。

为了严抓产品质量，我们公司向客户保证：

- 1、公司成立独立的专业技术过硬的售后服务技术小组，保证售后问题第一时间响应；
- 2、我们有专人为客户建立详细而保密的售后服务档案，随时记录您的设备售后反馈；
- 3、公司严格按照国家和业要求以及合同上的有关规定，切实履行相应售后服务义务；
- 4、针对部分客户遇到的设备安装难使用调试难的问题，我们派专人为您做现场指导；
- 5、公司的售后服务网络已覆盖全国范围内大部分地区，保证售后全方位无缝隙覆盖。

泊头市京茂环保设备有限公司坐落于有铸造之乡的河北泊头，是一家专业从事环保设备的生产厂家，主要产品：UV光氧净化器、低温等离子废气处理设备、等离子光氧一体废气处理设备、活性炭吸附箱、焊烟净化器、PP喷淋塔、布袋除尘器、除尘布袋、除尘骨架、电磁脉冲阀、星型卸料器、脉冲控制仪及输送设备等。

京茂本着产品质量优、价格合理、准确的专业知识，良好的售后服务来满足客户的要求，我们会不断的努力创新，根据客户的实际特点，竭诚为大家服务，争取成为环保设备的领跑者和践行者。

我公司正在努力的探索企业发展之路，愿社会各界同仁，能与我们同舟共济，携手创建美好的未来，京茂环保全体工作人员热烈欢迎全国各地友人的到来！