

供应气相色谱仪

产品名称	供应气相色谱仪
公司名称	北京恒久科学仪器厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市密云经济开发区强云路9号
联系电话	010-69076357 18901233185

产品详情

气相色谱仪

型号：HQX-101

仪器特点

- 1.该仪器采用互联网通信技术，可轻松组成局域网；互联网实现远距离数据传输、远程控制、远程诊断、程序可进行自动升级。
- 2.全微机化按键操作，5.7寸大屏幕13行液晶中文显示，人机对话方式，操作方便。
- 3.全新集成数字电子电路，控制精度高，性能稳定可靠，温控精度可达0.1。
- 4.独特的进样口设计解决进样歧视；双柱补偿功能不仅解决程序升温带来的基线漂移，而且减去背景噪音的影响，可以得到更低的最小的检测限。
- 5.大柱箱体积：300*280*180 可同时容纳两根80m毛细管色谱柱。
- 6.独特汽化室设计，死体积更小；配件更换：进样垫、衬管、极化极、收集极、喷嘴均可单手即可更换；
主体更换：填充柱、毛细管进样器、TCD、FID检测器只需要一个扳手即可完全拆卸，维护非常便捷。
- 7.智能后开门系统无级可变进出风量，缩短了程序升 / 降温后系统稳定平衡时间。
- 8.可同时安装两种进样系统:填充柱、毛细管分流/不分流进样系统（具有隔膜清扫功能）；可同时安装4种相同或不同的检测器：具有FID、TCD、ECD、FPD检测器。可选配气体六通进样阀进样器、顶空进样器、热解析进样器、裂解炉进样器、甲烷转化炉。

9.具有完善的开机自诊断功能、直观显示故障信息、停电储存保护功能、键盘锁定功能、自动点火功能及具有抗电源突变干扰功能。

温控范围：室温 ~ 450 ，增量1 ，精度 ± 0.1 。

2.程序升温：16阶 升温速率0.1 ~ 80 /min。

3.通信接口：以太网，IEEE802.3。

4.检测器主要技术指标：