

# 气体增压泵SY-219安装步骤

产品名称	气体增压泵SY-219安装步骤
公司名称	苏州力特海增压科技有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	规格:400*200*400MM
公司地址	江苏 苏州工业园区 苏虹东路188号
联系电话	051262885002 18625045015

## 产品详情

### 气体增压泵SY-219安装步骤

气体增压泵H系列采用单气控非平衡气体分配阀来实现泵的往复运动，全部采用铝合金及不锈钢制造。全部密封均为进口优质产品，最大设计驱动气压均为10bar，为了保证泵的寿命建议驱动气压<8bar。该系列泵的驱动活塞直径为160mm，为单作用泵，所有单作用泵均带有排气冷却。气体增压泵N系列我为二级增压泵，可以将极低压力的气体增至很高的压力，驱动气压 7 bar，气体输入口的压力范围为0.5—10bar，最大可增至90Mpa。该系列泵的换向方式与B系列完全相同，与B型相比流量大一倍。整台泵全部采用铝合金及不锈钢制造。在泵的气驱部分该系列需用润滑型气体，以便让密封和其他内部零件得到润滑，该系列泵的驱动活塞直径为160mm.气体增压泵、液体驱动液体增压泵、增压机、氮气增压机、氢气增压机、氧气增压机、空气增压机、增压器、气体增压泵、气动增压机、气动增压系统、气动增压装置、压力测试、水压测试、压力试验台、耐压测试、泄露测试、安全阀门测试、气密试验、阀门试验、冷媒灌注、气体罐装、蓄能器充气多种气体驱动：压缩空气、液化氮气和管道氮气、水蒸气。