

南宁108环氧建筑胶（浓缩粉）厂家批发

产品名称	南宁108环氧建筑胶（浓缩粉）厂家批发
公司名称	广西新高和建材有限公司
价格	15.00/盒
规格参数	品牌:高和 型号:CGM 产地:南宁
公司地址	南宁市江南区沙井街道仁义村六组29号（注册地址）
联系电话	17376024188

产品详情

GH--108建筑胶（浓缩粉）

建筑胶产品优点

- 1、本品以水为分散介质，易溶解，本品体积小，易于贮存和运输。
- 2、本品保质期长，现场加水溶解即可使用，有效减少工地垃圾产生。

建筑胶使用方法

直接掺入法：

本品为水溶性有机高分子粉末，可以直接以干粉的形式添入水泥砂浆干混料中进行使用。

制胶法：

- 1、本品标准包装规格为250克/盒，推荐用水量为50公斤；

2、先将250克108浓缩粉溶于50公斤洁净水中。溶解时采用边搅拌边缓慢撒入的方式搅拌均匀，使用电动搅拌棒进行搅拌。静置5-10分钟再次搅拌，即可使用。

注意事项：

- 1、气温低，水较凉时，溶解108胶的粘度上升较慢，需放置时间较长但不影响使用。
- 2、溶解成水溶液的108胶，若长期存放，应适量添加杀菌剂，保质期可达6个月。
- 3、水溶胶液长期存放会有分层、沉淀现象产生，使用前搅拌均匀即可。

建筑胶产品用途

- 1、添加于成品砂浆：（如821腻子，瓷砖胶、抹灰砂浆、粉刷石膏等）中，用于改善和提升产品性能，以满足具体工程需要。
- 2、现场配制粘结砂浆：用于粘贴陶瓷砖、玻化砖、劈开砖、文化石等饰面材料。参考配比为108浓缩粉：水：42.5或32.5普硅水泥：砂子=250克：50公斤：100公斤：150~200公斤。
- 3、现场配制抹灰砂浆：用于砖墙，混凝土墙，砌体墙等基层的找平抹灰施工。参考配比为108浓缩粉：水：32.5普硅水泥：砂子=250克：50公斤：50~100公斤：150公斤~200公斤。注意：如有抗裂要求，可在上述配比中添加SMA-200E型木质素纤维5~10公斤。