

南宁减水剂厂家批发

产品名称	南宁减水剂厂家批发
公司名称	广西新高和建材有限公司
价格	3500.00/吨
规格参数	品牌:高和 规格:25kg/袋 地址:广西南宁
公司地址	南宁市江南区沙井街道仁义村六组29号(注册地址)
联系电话	17376024188

产品详情

GH-400减水剂

产品简介

“高和牌”减水剂是聚次甲基萘磺酸钠与甲醛的缩合物，简称萘系减水剂，属阴离子表面活性剂，它是通过对水泥粒子的吸附、分散、润滑作用从而达到提高砼的流动性，降低砼用水量、提高各龄期强度。该产品适用于配制高、中等强度的砼，或需早强的砼，或密集钢筋需大流态的砼。其产品质量均达到GB 8076-1997标准一等品要求。

产品特点

- 1、本产品不含氯离子对钢筋无锈蚀作用，能大大提高砼的流动性，在较长时间内保持砼良好的工作性，降低砼水灰比提高各龄期强度。
- 2、与基准砼相经，在保持水泥用量和坍落度一致时，3天强度可达设计强度的70-90%，7天达，28天强度可提高10-20%左右，在保持强度不变时可节约水泥10-20%。

产品型号、应用技术与适应范围（掺量为水泥用量的百分比）

产品型号	掺量范围(%)	减水率	适用范围

GH-普通型	1~1.2 推荐掺：1	10-15	适配C40以下的现浇、预制、钢筋、预应力砼及要求提高早期强度，增大流动性和浅度抗冻的砼
GH-I 型	0.8~1.2	16-23	使配C50以下高、中等强度砼或献坍落度>10cm的密集钢筋流态砼及要求迅速提高早期强度、增大流动和性的砼
GH-II 高强型	1~1.5 推荐掺：1.2	18-25	使配C60以内的高度或超高强砼，自密实或耐久性优良的砼，要求流动性好的钢筋集砼，由于生产成本低一般不用于配置普通强度的砼
GH-III 高浓型	0.5~0.8 推荐掺：0.6	12-16	适配C40以下阿德需降低水灰比提高强度的梁、柱、板现浇砼，或现场搅拌须先缓凝后早强的泵送砼。

应用技术要点

- 1、在使用本产品前应作必要的砼试验以考察其与水泥的适应性。
- 2、本产品可直接分散于水泥中加入搅拌，并延长搅拌时间1分钟以上，也可后掺法即先加部分拌和水搅拌后再加入本产品，效果更佳。